

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/elektryczna-pila-szablasta-1600w-kd1665-p-62449.html>



ELEKTRYCZNA PIŁA SZABLASTA 1600W KD1665

Cena brutto	103,20 zł
Cena netto	83,90 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1665
Kod producenta	KD1665
Kod EAN	5903957003160
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Elektryczna piła szablasta 1600W – KD1665

Piła szablasta KD1665 marki Kraft&Dele to elektryczne narzędzie tnące przeznaczone do prac rozbiórkowych, remontowych i warsztatowych. Silnik o mocy 1600 W w połączeniu z skokiem brzeszczotu 18 mm i regulacją prędkości do 2700 rpm pozwala ciąć drewno, metal, aluminium oraz tworzywa sztuczne — zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na placu budowy.

Moc silnika 1600 W
Prędkość skoku 0-2700 rpm
Długość skoku 18 mm
Waga 1,8 kg

Charakterystyka narzędzia

Silnik 1600 W i skok 18 mm

Moc 1600 W zapewnia wystarczający moment obrotowy do cięcia materiałów twardych i grubszych przekrojów. Długość skoku 18 mm określa głębokość ruchu brzeszczotu w jednym cyklu — większy skok przekłada się na szybsze cięcie przy mniejszym wysiłku

silnika.

Płynna regulacja prędkości 0-2700 rpm

Możliwość płynnego ustawienia prędkości skoku pozwala dopasować parametry pracy do rodzaju materiału. Niższe obroty sprawdzają się przy cięciu metalu i tworzyw sztucznych, wyższe — przy drewnie i pracach rozbiórkowych.

System mocowania SDS

System SDS (Steck-Dreh-Sitzt) umożliwia wymianę brzeszczotu bez użycia dodatkowych narzędzi — wystarczy nacisnąć blokadę i wysunąć ostrze. Mechanizm pozwala również zamontować brzeszczot obrócony o 180°, co ułatwia cięcie w miejscach o ograniczonym dostępie, np. przy ścianie lub suficie.

Ergonomia i waga 1,8 kg

Masa 1,8 kg plasuje urządzenie w grupie lżejszych pił szablanych tej klasy mocy. Antypoślizgowa powłoka uchwytu ogranicza ryzyko wyslizgnięcia się narzędzia podczas pracy, szczególnie przy cięciu materiałów generujących drgania.

Zastosowanie

- Cięcie drewna litego, płyt i belek podczas prac budowlanych i remontowych
- Przycinanie rur i profili stalowych oraz aluminiowych
- Cięcie tworzyw sztucznych, rur PVC i paneli
- Prace rozbiórkowe — usuwanie framug, listew i elementów konstrukcyjnych
- Cięcie w trudno dostępnych miejscach dzięki możliwości obrotu brzeszczotu o 180°
- Przycinanie gałęzi i drewna opałowego w pracach ogrodowych
- Prace warsztatowe wymagające szybkiego cięcia różnych materiałów

Dobór brzeszczotu

Piła szablana KD1665 współpracuje ze standardowymi brzeszczotami do pił szablanych (reciprocating saw blades) mocowanymi w systemie SDS. Do drewna stosuje się ostrza z grubszym uzębieniem (TPI 6–10), do metalu — ostrza bimetaliczne z drobnym uzębieniem (TPI 14–24). Przed zakupem brzeszczotu należy upewnić się, że jego trzpień jest zgodny z systemem SDS zastosowanym w modelu KD1665.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1665
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Moc silnika	1600 W
Prędkość bez obciążenia	0-2700 rpm
Długość skoku	18 mm
Poziom mocy akustycznej	85 dB(A)
Długość kabla	2 m
Waga	1,8 kg
System mocowania brzeszczotu	SDS (bez narzędzi)
Zawartość opakowania	Piła szablasta KD1665, instrukcja obsługi w języku polskim

Poziom hałasu i ochrona słuchu

Deklarowany poziom mocy akustycznej wynosi 85 dB(A). Podczas pracy zaleca się stosowanie ochronników słuchu, szczególnie przy dłuższych sesjach roboczych. Wartość ta jest typowa dla narzędzi tej klasy mocy i powinna być uwzględniona przy ocenie warunków pracy.