

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/elektryczna-skubarka-bebnowa-do-drobiu-1300w-wanna-650mm-158-palcow-skubiacych-kd4351-kraftdele-p-67537.html>



Elektryczna skubarka bębnowa do drobiu 1300W, wanna 650mm, 158 palców skubiących — KD4351 KRAFT&DELE

Cena brutto	1 577,60 zł
Cena netto	1 282,60 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4351
Kod producenta	KD4351
Kod EAN	5903957022475
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Elektryczna skubarka bębnowa do drobiu — KD4351 KRAFT&DELE

KD4351 to elektryczna skubarka bębnowa przeznaczona do mechanicznego usuwania piór z drobiu. Urządzenie pracuje w oparciu o przekładnię planetarną i wyposażone jest w wannę ze stali nierdzewnej o średnicy 650 mm, mieszczącą tuszki kurczaków, kaczek, gęsi oraz przepiórek. Sprawdza się zarówno przy uboju indywidualnym, jak i w małych oraz średnich hodowlach z regularnym ubojem.

Moc silnika 1300 W
Średnica wanny 650 mm
Liczba palców 158 szt.
Prędkość bębna 330 obr/min

Charakterystyka urządzenia

Przekładnia planetarna

Napęd oparty na przekładni planetarnej zapewnia równomierny rozkład momentu obrotowego i stabilną prędkość bębna niezależnie od obciążenia. W porównaniu do prostych przekładni pasowych układ planetarny charakteryzuje się mniejszym zużyciem mechanicznym, co przekłada się na dłuższą żywotność urządzenia przy intensywnym użytkowaniu.

158 gumowych palców skubiących

Palce gumowe rozmieszczone na płycie obrotowej i ściankach wanny działają jako elementy cierne — podczas obrotu bębna stykają się z tuszką i wyrywają pióra bez uszkodzania skóry. Liczba 158 sztuk zapewnia gęste pokrycie powierzchni roboczej, co bezpośrednio skraca czas obróbki jednej tuszki.

Wanna ze stali nierdzewnej

Wnętrze wanny roboczej wykonano ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i stały kontakt z wodą. Materiał nie wchłania zanieczyszczeń ani zapachów, co upraszcza mycie po każdym użyciu. Zewnętrzna obudowa i stelaż wykonane są ze stali węglowej malowanej proszkowo, odpornej na promieniowanie UV.

Stopień ochrony IP54 i przyłącze wody

Oznaczenie IP54 informuje, że silnik i elementy elektryczne są chronione przed pyłem oraz zachlapaniem wodą z każdego kierunku — istotne przy pracy z wodą podczas skubania. Przyłącze wody umożliwia doprowadzenie strumienia bezpośrednio do wanny, co na bieżąco spłukuje pióra na zewnątrz i skraca czas sprzątania po pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4351
Typ zasilania	Elektryczny
Napięcie / częstotliwość	230 V / 50 Hz
Moc	1300 W
Prędkość obrotowa bębna	330 obr/min
Liczba palców skubiących	158 szt.
Średnica wanny	650 mm (25,6")
Średnica płyty obrotowej	22,8"
Materiał wanny	Stal nierdzewna
Materiał obudowy / stelaża	Stal węglowa malowana proszkowo

Typ napędu	Przekładnia planetarna
Stopień ochrony	IP54
Liczba kółek transportowych	2
Wymiary opakowania	715 × 715 × 585 mm

Zastosowanie

- Usuwanie piór z kurczaków i kurcząt brojlerów
- Obróbka tuszek kaczek i gęsi po odpowiednim sparzeniu
- Skubanie przepiórek i innych ptaków o podobnej wielkości
- Ubój indywidualny i sezonowy w gospodarstwach domowych
- Małe i średnie hodowle drobiu z regularnym ubojem
- Lokalne punkty przetwórstwa i ubojnie o małej przepustowości
- Koła łowieckie i przetwórstwo dziczyzny ptasiej

Użytkowanie i konserwacja

Skuteczność skubania zależy przede wszystkim od prawidłowego sparzenia tuszki przed włożeniem do wanny. Zalecane temperatury wody do sparzenia:

Temperatura sparzenia w zależności od gatunku

Drób lekki (kurczak, przepiórka): 58–62°C — zbyt niska temperatura utrudnia wrywanie piór, zbyt wysoka może powodować uszkodzenia skóry.

Kaczki i gęsi: 68–72°C — grubsza skóra i mocniej osadzone pióra wymagają wyższej temperatury sparzenia.

Podczas pracy zaleca się podłączenie wody do przyłącza urządzenia — strumień na bieżąco spłukuje pióra z wanny i jednocześnie chłodzi palce gumowe, co przedłuża ich żywotność. Po każdym użyciu wnętrze wanny należy przepłukać wodą i osuszyć, ze szczególną uwagą na elementy stalowej obudowy zewnętrznej podatne na wilgoć.