

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/elektryczna-wiertarka-udarowa-1700w-kd1688-p-61186.html>



Elektryczna wiertarka udarowa 1700W KD1688

Cena brutto	168,00 zł
Cena netto	136,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1688
Kod producenta	KD1688
Kod EAN	5901638119476
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Elektryczna wiertarka udarowa 1700W Kraft&Dele KD1688

Wiertarka udarowa KD1688 to narzędzie elektryczne o mocy 1700W przeznaczone do wiercenia w materiałach budowlanych — betonie, murze i kamieniu — oraz do pracy w drewnie, metalu, ceramice i tworzywie sztucznym. Elektroniczne sterowanie prędkością i funkcja rewersu umożliwiają również wkręcanie i gwintowanie.

Moc 1700 W
Prędkość obrotowa 2800 obr/min
Wiercenie w betonie do 16 mm
Głowica metalowa

Charakterystyka narzędzia

Elektroniczne sterowanie prędkością

Regulacja prędkości obrotowej za pomocą elektronicznego układu sterowania pozwala dopasować parametry pracy do rodzaju materiału i stosowanego wiertła. Niższe obroty sprawdzają się przy ceramice i metalu, wyższe — przy drewnie.

Rewers — obrót w obu kierunkach

Możliwość zmiany kierunku obrotu (zgodnie i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) rozszerza zastosowanie narzędzia o wkręcanie i wykręcanie śrub oraz gwintowanie. Funkcja ta zwiększa wszechstronność urządzenia bez konieczności posiadania osobnej wkrętarki.

Metalowa głowica

Głowica wykonana z metalu zapewnia większą sztywność mocowania wiertła w porównaniu z rozwiązaniami plastikowymi, co ma znaczenie przy wierceniu udarowym w twardych materiałach — beton i kamień generują duże siły boczne na uchwyt.

Ergonomia i pewne trzymanie

Główna rękojeść pokryta antypoślizgowym materiałem ogranicza ryzyko wyślizgnięcia się narzędzia podczas pracy. Dodatkowa boczna rękojeść umożliwia oburęczne prowadzenie wiertarki, co jest szczególnie istotne przy wierceniu udarowym w betonie.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1688
Moc	1700 W
Napięcie zasilania	220-240 V / 50-60 Hz (jednofazowy)
Prędkość obrotowa	2800 obr/min
Maksymalna średnica wiercenia — drewno	40 mm
Maksymalna średnica wiercenia — stal	13 mm
Maksymalna średnica wiercenia — beton	16 mm
Głowica	metalowa
Funkcja udarowa	tak
Rewers	tak
Waga	3,1 kg

Zastosowanie

- Wiercenie udarowe w betonie i żelbecie (wiertła SDS lub tradycyjne z końcówką węglikową)
- Wiercenie w murze ceglanym i bloczkach silikatowych
- Wiercenie w kamieniu naturalnym i sztucznym

-
- Wiercenie otworów w drewnie litym i materiałach drewnopochodnych
 - Wiercenie w blachach i profilach stalowych
 - Wiercenie w ceramice i glazurze (przy niskich obrotach, bez udaru)
 - Wiercenie w tworzywie sztucznym
 - Wkręcanie i wykręcanie śrub przy użyciu końcówek wkrętańowych (funkcja rewersu)

Dobór wiertła a tryb pracy

Do wiercenia w betonie i kamieniu należy stosować tryb udarowy z wiertłami z końcówką z węgla spiekanego (HM/HRC). Do drewna, metalu i tworzyw sztucznych zaleca się wyłączenie udaru — praca wyłącznie obrotowa przedłuży żywotność materiału i zapewni czystszy otwór. Ceramikę i płytki wierce się bez udaru, z niską prędkością, przy użyciu wiertel diamentowych lub z końcówką węglkową.

Zawartość zestawu

-
- Wiertarka elektryczna KD1688
 - Boczny uchwyt pomocniczy
 - Oryginalne opakowanie producenta