

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/filc-polerski-125x10mm-stfnr-02-schmith-p-58339.html>



Filc polerski 125x10mm STFNR-02 SCHMITH

Cena brutto	8,58 zł
Cena netto	6,98 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	STFNR-02
Kod producenta	STFNR-02
Kod EAN	5902004749792
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Filc polerski 125x10mm STFNR-02 SCHMITH

Okragły pad polerski z materiału filcowego przeznaczony do pracy z pastami polerskimi na powierzchniach lakierowanych. System mocowania na rzep zapewnia szybką wymianę i stabilność podczas użytkowania.

Średnica 125 mm
Grubość 10 mm
Mocowanie Rzep
Model STFNR-02

Charakterystyka techniczna

Materiał filcowy

Struktura włóknista filcu pozwala na równomierne rozprowadzanie pasty polerskiej i kontrolowane usuwanie defektów lakieru bez ryzyka zarysowań. Grubość 10 mm zapewnia odpowiednią elastyczność podczas pracy na kształtowych powierzchniach.

System mocowania na rzep

Mocowanie typu velcro umożliwia błyskawiczną wymianę pada bez konieczności używania narzędzi. Kompatybilne z polerkami

orbitalnymi oraz szlifierkami kątowymi wyposażonymi w talerz rzepowy o średnicy 125 mm.

Średnica 125 mm

Uniwersalny rozmiar dostosowany do najpopularniejszych polerek i szlifierek dostępnych na rynku. Średnica ta stanowi kompromis między wydajnością pracy a możliwością docierania do trudniejszych miejsc.

Przeznaczenie do lakierów

Specjalistyczne zastosowanie przy polerowania powierzchni lakierowanych samochodów, mebli oraz innych elementów wymagających delikatnego wykończenia. Współpracuje z pastami o różnej gradacji.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	STFNR-02
Średnica	125 mm
Grubość	10 mm
Materiał	Filc
Typ mocowania	Rzep (velcro)
Zastosowanie	Polerowanie powierzchni lakierowanych
Kompatybilność	Polerki i szlifierki z talerzem rzepowym 125 mm

Zastosowanie

- Polerowanie lakierów samochodowych przy użyciu past wykończeniowych
- Usuwanie hologramów i mikrozarysowań po szlifowaniu
- Nadawanie połysku powierzchniom lakierowanym
- Wykończeniowe polerowanie mebli lakierowanych
- Praca z pastami o różnej gradacji (od średnich po finishowe)
- Polerowanie elementów metalowych powlekanych lakierem
- Renowacja lakierów na elementach drewnianych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i kompatybilność

Przed montażem należy upewnić się, że talerz nośny polerki lub szlifierki posiada średnicę 125 mm oraz powierzchnię rzepową. Pad należy mocować centralnie, dociskając równomiernie całą powierzchnię do zapewnienia stabilnego połączenia. Sprawdzić wyważenie

przed uruchomieniem narzędzia.

Praca z padem filcowym

Pastę polerską należy nakładać bezpośrednio na polerowaną powierzchnię, a nie na pad. Podczas pracy utrzymywać umiarkowany docisk i średnie obroty (1500-2500 obr/min dla większości zastosowań). Filc wymaga okresowego czyszczenia szczotką lub sprężonym powietrzem w celu usunięcia resztek pasty i zanieczyszczeń.

Trwałość i wymiana

Żywotność pada zależy od intensywności użytkowania i rodzaju stosowanych past. Wymienić gdy filc ulegnie znacznemu spłaszczeniu, stwardnieniu lub gdy pojawią się uszkodzenia mechaniczne. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Produkty współpracujące

Do kompletu zaleca się: pasty polerskie o różnej gradacji (gruba, średnia, wykończeniowa), polerka orbitalna lub szlifierka kątowa z regulacją obrotów, talerz nośny rzepowy 125 mm (jeśli narzędzie nie jest nim wyposażone), środki do czyszczenia padów polerskich.

...