

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/filc-polarski-125x6mm-stfnr-01-schmith-p-58270.html>



Filc polerski 125x6mm STFNR-01 SCHMITH

Cena brutto	7,53 zł
Cena netto	6,12 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	STFNR-01
Kod producenta	STFNR-01
Kod EAN	5902004749785
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Filc polerski 125x6mm STFNR-01 SCHMITH

Tarcza polerska z filcu naturalnego z mocowaniem rzepowym, przeznaczona do wykańczania powierzchni lakierowanych. Średnica 125 mm i grubość 6 mm zapewniają stabilność podczas pracy z maszynami polerskimi.

Średnica 125 mm
Grubość 6 mm
Mocowanie Rzep
Model STFNR-01

Charakterystyka

Mocowanie rzepowe

System mocowania na rzep umożliwia szybką wymianę tarczy bez użycia narzędzi. Kompatybilny z polerkami orbitalnymi i ekscentrycznymi wyposażonymi w talerz rzepowy o średnicy 125 mm.

Materiał filcowy

Filc naturalny charakteryzuje się odpowiednią miękkością i strukturą do pracy z pastami polerskimi. Nie pozostawia zarysowań na

delikatnych powierzchniach lakierowych podczas wykończenia.

Wymiary robocze

Średnica 125 mm odpowiada standardowym talerzom szlifierskim, a grubość 6 mm zapewnia odpowiednią sztywność i trwałość podczas długotrwałej pracy z pastami o różnej ziarnistości.

Zastosowanie profesjonalne

Produkt przeznaczony do warsztatów lakierniczych, detailingowych oraz zakładów przemysłowych, gdzie wymagane jest precyzyjne wykończenie powierzchni lakierowanych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	STFNR-01
Średnica	125 mm
Grubość	6 mm
Typ mocowania	Rzep (velcro)
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	100 szt.
Kod EAN	5902004749785

Zastosowanie

- Polerowanie powierzchni lakierowanych samochodów po korekcie lakieru
- Wykończenie powierzchni po szlifowaniu drobnoziarnistym
- Aplikacja past polerskich o różnej ziarnistości
- Nadawanie połysku elementom lakierowanym
- Usuwanie hologramów i mikrozarysowań po polerach rotacyjnych
- Detailing samochodowy - finishowanie powierzchni
- Polerowanie elementów z tworzyw sztucznych i kompozytów
- Prace lakiernicze w przemyśle meblarskim i metalowym

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i kompatybilność

Przed montażem upewnij się, że talerz polerki jest czysty i pozbawiony resztek poprzednich materiałów ściernych. Filc należy

docisnąć równomiernie do talerza rzepowego o średnicy 125 mm. Sprawdź, czy tarcza jest stabilnie zamocowana przed uruchomieniem maszyny.

Praca z pastami polerskimi

Nanoś pastę polerską bezpośrednio na powierzchnię lub na filc w niewielkich ilościach. Pracuj przy obrotach 1000-2000 obr/min, unikając przegrzewania lakieru. Regularnie sprawdzaj stan filcu i czyść go z nagromadzonych resztek pasty.

Czyszczenie i trwałość

Po zakończeniu pracy filc można oczyścić sprężonym powietrzem lub szczotką. W przypadku silnego zabrudzenia dopuszczalne jest płukanie w letniej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu. Przed ponownym użyciem tarcza musi być całkowicie sucha.

Produkty powiązane

Do pracy z filcem polerskim zaleca się stosowanie past polerskich o ziarnistości dopasowanej do etapu pracy: pasty wykańczające (finishing), pasty o drobnej ziarnistości oraz środki do usuwania hologramów. Warto rozważyć posiadanie kilku tarcz filcowych w różnym stanie zużycia do różnych etapów polerowania.

...