


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/filtr-4w1-do-oczyszczacza-66937-lund-p-47446.html>

filtr 4w1 do oczyszczacza 66937 LUND

Cena brutto	87,57 zł
Cena netto	71,20 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	66937
Kod producenta	66937
Kod EAN	5906083076770
Producent	Lund

Opis produktu

Filtr 4w1 do oczyszczacza powietrza LUND 66937

Wielowarstwowy filtr wymienny kompatybilny z oczyszczaczami powietrza LUND 66934 i 66936. Czterostopniowy system filtracji łączy filtr wstępny, HEPA H12, węglowy oraz fotokatalityczny w jednym module o wymiarach 330×410×30 mm.

Kompatybilność LUND 66934, 66936

Typ filtra 4w1 (wstępny + HEPA + węglowy + fotokatalityczny)

Klasa HEPA H12 (99,5%)

Wymiary 330×410×30 mm

Charakterystyka systemu filtracji 4w1

Filtr wstępny - aluminiowa siatka

Pierwsza warstwa z aluminiowej siatki zatrzymuje grube cząstki: sierść zwierząt, kurz, włosy i włókna tekstylne. Chroni kolejne warstwy przed szybkim zapychaniem, przedłużając żywotność całego modułu filtracyjnego.

Filtr HEPA H12

Warstwa HEPA klasy H12 wychwytuje 99,5% cząstek o wielkości od 0,3 mikrona. Skutecznie usuwa pyłki roślin, zarodniki pleśni, roztocza kurzu domowego oraz drobne cząstki smogu i pyłu zawieszzonego PM2.5.

Filtr węglowy

Warstwa węgla aktywnego adsorbuje lotne związki organiczne (VOC), dymy, zapachy kuchenne, dym tytoniowy oraz gazy. Neutralizuje nieprzyjemne aromaty bez stosowania chemicznych odświeżaczy powietrza.

Filtr fotokatalityczny

Ostatnia warstwa wykorzystuje fotokatalityczne właściwości dwutlenku tytanu aktywowanego światłem UV. Rozkłada bakterie, wirusy, grzyby oraz organiczne zanieczyszczenia na poziomie molekularnym.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	66937
Marka	LUND
Kompatybilność	Oczyszczacze LUND 66934, 66936
Rodzaj filtra	4w1: filtr wstępny (alumiowa siatka), HEPA H12, węglowy, fotokatalityczny
Klasa filtra HEPA	H12 (skuteczność 99,5%)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	330 x 410 x 30 mm
Typ produktu	Filtr wymienny do oczyszczacza powietrza

Zastosowanie filtra wymiennego

- Pomieszczenia mieszkalne z problemem alergenów powietrznych
- Domy z osobami cierpiącymi na astmę lub alergie wziewne
- Lokale, w których przebywają zwierzęta domowe (eliminacja sierści i zapachów)
- Pomieszczenia narażone na smog i zanieczyszczenia zewnętrzne
- Biura i przestrzenie komercyjne wymagające czystego powietrza
- Kuchnie z intensywnymi zapachami gotowania
- Pomieszczenia po remontach (usuwanie pyłów i VOC z farb, lakierów)
- Miejsca z problemem wilgoci i pleśni (filtracja zarodników)

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model oczyszczacza. Filtr 66937 pasuje wyłącznie do urządzeń LUND 66934 oraz 66936. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w instrukcji obsługi.

Wymiana filtra

Częstotliwość wymiany zależy od intensywności użytkowania i poziomu zanieczyszczeń. Standardowo filtr wymienia się co 6-12 miesięcy. Wskaźnik zanieczyszczenia filtra w oczyszczaczu sygnalizuje konieczność wymiany. Instalacja polega na otwarciu komory filtracyjnej, wyjęciu zużytego modułu i włożeniu nowego zgodnie z oznaczeniami kierunku przepływu powietrza.

Konserwacja filtra wstępnego

Aluminiową siatkę filtra wstępnego można czyścić odkurzaczem co 2-4 tygodnie, co wydłuża żywotność całego modułu. Pozostałe warstwy (HEPA, węglowa, fotokatalityczna) nie podlegają czyszczeniu i wymagają wymiany całego filtra 4w1.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi oczyszczacza LUND warto rozważyć zakup lampy UV (jeśli filtr fotokatalityczny wymaga aktywacji) oraz regularną wymianę filtrów zgodnie z zaleceniami producenta dla utrzymania optymalnej skuteczności oczyszczania powietrza.