

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/filtr-do-oczyszczacza-powietrza-90-125-neo-k112948-p-41559.html>



Filtr do oczyszczacza powietrza 90-125 NEO K112948

Cena brutto	198,23 zł
Cena netto	161,16 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	K112948
Kod producenta	K112948
Kod EAN	5902062063595
Producent	Keltin

Opis produktu

Filtr wymienny do oczyszczacza powietrza NEO 90-125 (K112948)

Oryginalny filtr wymienny zaprojektowany do oczyszczaczy powietrza NEO w modelach 90-125. System 4-warstwowej filtracji łączy mechaniczne zatrzymywanie zanieczyszczeń z adsorpcją chemiczną i fotokatalitycznym rozkładem substancji organicznych.

Kompatybilność NEO 90-125
Typ filtracji 4 w 1
HEPA Klasa H13
Wymiana Co 6 miesięcy

Charakterystyka systemu filtracji

Filtr wstępny

Pierwsza warstwa zatrzymuje duże cząstki — kurz, sierść zwierząt, włosy i włókna tekstylne. Chroni kolejne warstwy przed szybkim zapchaniem, przedłużając żywotność całego wkładu. Usuwa zanieczyszczenia o wielkości powyżej 5 mikrometrów.

Filtr węglowy

Warstwa węgla aktywnego adsorbuje gazy, opary chemiczne i nieprzyjemne zapachy. Skuteczna wobec dymu papierosowego, oparów kuchennych, formaldehydu i lotnych związków organicznych (VOC). Neutralizuje zapachy bez maskowania ich zapachami.

Filtr HEPA H13

Certyfikowany filtr klasy H13 zatrzymuje minimum 99,95% cząstek o wielkości 0,3 mikrometra. Usuwa pyłki roślin, zarodniki pleśni, roztocza kurzu domowego, bakterie i część wirusów przenoszonych drogą powietrzną. Kluczowy element dla alergików i osób z problemami oddechowymi.

Warstwa fotokatalityczna

Powłoka z ditlenku tytanu aktywowana światłem UV rozkłada substancje organiczne na poziomie molekularnym. Neutralizuje bakterie, wirusy i związki chemiczne, które przeszły przez wcześniejsze warstwy. Proces fotokatalityczny nie zużywa się — warstwa działa przez cały okres użytkowania filtra.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	K112948
Kompatybilność	Oczyszczacze NEO 90-125
Typ konstrukcji	Filtr 4 w 1 (wstępny + węglowy + HEPA + fotokatalityczny)
Klasa filtra HEPA	H13 (skuteczność ≥99,95% dla cząstek 0,3 μm)
Zalecany cykl wymiany	6 miesięcy
Typ montażu	Wymienny wkład

Kiedy wymienić filtr

Standardowy harmonogram

Producent zaleca wymianę co 6 miesięcy przy przeciętnym użytkowaniu (8-10 godzin dziennie w standardowych warunkach domowych). Okres ten zapewnia utrzymanie deklarowanej skuteczności filtracji.

Faktyczna żywotność filtra zależy od intensywności użytkowania i poziomu zanieczyszczenia powietrza. Wymiana może być konieczna wcześniej w przypadku:

- Eksploatacji w pomieszczeniach z wysokim zapyleniem (remont, bliskość ruchliwej drogi)
- Użytkowania w gospodarstwach z wieloma zwierzętami
- Pracy urządzenia w trybie ciągłym przez całą dobę

-
- Widocznego spadku przepływu powietrza przez oczyszczacz
 - Powrotu nieprzyjemnych zapachów mimo działającego urządzenia
 - Wskazania wymiany przez system monitoringu filtra (jeśli dostępny w modelu)

Sprawdzanie stanu filtra

Część modeli NEO 90-125 wyposażona jest w czujnik zanieczyszczenia filtra, który sygnalizuje konieczność wymiany. W modelach bez tej funkcji należy kontrolować filtr wizualnie co 3 miesiące — wyraźne zabrudzenie warstwy wstępnej lub osłabienie przepływu powietrza to sygnały do wymiany.

Montaż i utylizacja

Wymiana filtra nie wymaga narzędzi. Przed rozpoczęciem procedury należy odłączyć oczyszczacz od zasilania. Dostęp do komory filtra uzyskuje się przez zdejmowanie tylnej lub bocznej pokrywy — sposób montażu zależy od konkretnego modelu urządzenia NEO 90-125.

Zużyty filtr należy umieścić w szczelnym worku i wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. Warstwy filtracyjne zawierają zatrzymane zanieczyszczenia, w tym alergeny i mikroorganizmy — bezpośredni kontakt z filtrem może wywołać reakcje u osób wrażliwych.

Czego unikać

Filtrów HEPA i wielowarstwowych nie wolno myć ani odkurzać. Takie działania uszkadzają strukturę włókien filtracyjnych i drastycznie obniżają skuteczność. Po upływie zalecanego okresu filtr należy wymienić na nowy.

Powiązane produkty

Do prawidłowej eksploatacji oczyszczacza NEO 90-125 warto rozważyć zakup zapasowego filtra, aby zapewnić ciągłość działania urządzenia po upływie okresu użytkowania aktualnego wkładu.