

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/filtr-powietrza-do-agregatu-t05003-ct05003-77-geko-p-34293.html>

Filtr powietrza do agregatu T05003 CT05003-77 GEKO

Cena brutto	59,49 zł
Cena netto	48,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CT05003-77
Kod producenta	CT05003-77
Kod EAN	5901477170980
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Filtr powietrza do agregatu T05003 CT05003-77 GEKO

Oryginalny filtr powietrza przeznaczony do agregatu prądotwórczego GEKO T05003. Element zapewniający ochronę silnika przed zanieczyszczeniami i pyłem z otoczenia.

Model CT05003-77

Kompatybilność Agregat T05003

Marka GEKO

Typ Część zamienna

Charakterystyka

Funkcja filtracji powietrza

Zatrzymuje cząsteczki pyłu, kurzu oraz innych zanieczyszczeń przed ich dostaniem się do komory spalania silnika. Czystsze powietrze przekłada się na prawidłowe spalanie paliwa i utrzymanie mocy agregatu.

Ochrona silnika

Zabrudzone powietrze zawiera cząstki ścierne, które mogą uszkodzić powierzchnie cylindra i tłoka. Regularnie wymieniany filtr minimalizuje ryzyko przedwczesnego zużycia mechanicznego elementów silnika.

Dedykowane dopasowanie

Konstrukcja zaprojektowana specjalnie pod model T05003 zapewnia szczelne zamontowanie bez luzów. Precyzyjne wymiary eliminują możliwość nieszczelności i zasysania niefiltrowanego powietrza.

Prosta wymiana

Standardowa procedura serwisowa możliwa do wykonania bez specjalistycznych narzędzi. Dostęp do komory filtra w agregatach GEKO wymaga jedynie odkręcenia kilku elementów obudowy.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CT05003-77
Producent	GEKO
Kompatybilność	Agregat prądotwórczy GEKO T05003
Typ produktu	Filtr powietrza
Zastosowanie	Część zamienna

Zastosowanie

- Okresowa wymiana zgodnie z harmonogramem konserwacji agregatu T05003
- Wymiana po przepracowaniu określonej liczby motogodzin
- Naprawa po stwierdzeniu nadmiernego zużycia filtra
- Przywracanie pełnej mocy agregatu przy spadku wydajności
- Konserwacja zapobiegawcza przed sezonem intensywnej eksploatacji

Użytkowanie i konserwacja

Częstotliwość wymiany

Producent agregatów prądotwórczych zazwyczaj zaleca wymianę filtra powietrza co 50-100 motogodzin pracy lub raz w sezonie, w zależności od warunków eksploatacji. W środowisku zapyłonym (plac budowy, tereny piaszczyste) wymiana powinna następować częściej.

Sprawdzanie stanu filtra

Przed wymianą warto ocenić wizualnie stan starego filtra. Ciemne zabarwienie, widoczne zanieczyszczenia lub uszkodzenia mechaniczne są sygnałem konieczności wymiany. Niektóre filtry można przedmuchać sprężonym powietrzem, ale nie zastępuje to wymiany na nowy element.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że posiadany agregat to model T05003. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia. Montaż niekompatybilnego filtra może skutkować nieszczelnością układu dolotowego.

Regularność wymiany filtra powietrza wpływa bezpośrednio na trwałość silnika agregatu. Zaniedbanie tej czynności prowadzi do zwiększonego zużycia paliwa, spadku mocy oraz potencjalnych usterek wymagających kosztownej naprawy.

Produkty powiązane

Podczas wymiany filtra powietrza warto rozważyć jednoczesną wymianę filtra oleju oraz świecy zapłonowej — standardowe elementy kompleksowej konserwacji agregatu prądotwórczego GEKO.