

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/filtr-powietrza-do-spalinowych-narzedzi-ogrodniczych-p-60054.html>

## Filtr powietrza do spalinowych narzędzi ogrodniczych.

Cena brutto	<b>9,25 zł</b>
Cena netto	<b>7,52 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-855491</b>
Kod producenta	<b>YT-855491</b>
Kod EAN	<b>5906083113116</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Filtr powietrza YATO T320 YT-855491

Oryginalny filtr powietrza do spalinowych kosiarek, rozdrabniaczy i zamiarek YATO. Element zapewniający skuteczną ochronę silnika przed zanieczyszczeniami i przedłużający żywotność urządzenia.

Typ filtra T320

Marka YATO

Model YT-855491

Zastosowanie Narzędzia spalinowe

### Charakterystyka filtra powietrza YATO T320

#### Skuteczna filtracja mechaniczna

Materiał filtracyjny zatrzymuje cząstki kurzu, pyłu i piasku przed przedostaniem się do komory spalania. Zapobiega to ścieraniu się cylindra, tłoka i pierścieni tłokowych, co stanowi najczęstszą przyczynę przedwczesnego zużycia silników spalinowych w narzędziach ogrodniczych.

## Zachowanie parametrów przepływu powietrza

Konstrukcja filtra zapewnia odpowiedni stosunek powietrza do paliwa w mieszance paliwowej. Właściwy przepływ przekłada się na utrzymanie mocy silnika, płynność pracy i ograniczenie emisji spalin. Zatkany filtr powoduje nadmierne wzbogacenie mieszanki i problemy z pracą silnika.

## Dopasowanie do modeli YATO

Filtr T320 został zaprojektowany pod wymiary i specyfikację spalinowych narzędzi YATO. Zachowanie oryginalnych parametrów gwarantuje prawidłowe osadzenie w obudowie filtra i szczelność układu dolotowego, co eliminuje niekontrolowane zasysanie powietrza.

## Prosta procedura wymiany

Konstrukcja umożliwia samodzielną wymianę bez specjalistycznych narzędzi. Regularna wymiana filtra stanowi podstawową czynność konserwacyjną, którą można wykonać w kilka minut zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

## Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Filtr powietrza do spalinowych narzędzi ogrodniczych
Model	YT-855491
Marka	YATO
Typ filtra	T320
Przeznaczenie	Kosiarki spalinowe YT-85528, YT-85532, YT-85545; Rozdrabniacz do gałęzi YT-85580; Zamiatarka YT-85600
Kategoria produktu	Części zamienne do narzędzi ogrodniczych

## Zastosowanie filtra powietrza T320

Filtr powietrza YATO T320 jest przeznaczony do następujących modeli spalinowych narzędzi ogrodniczych:

- Kosiarka spalinowa YATO YT-85528 – zapewnia ochronę silnika podczas koszenia trawników
- Kosiarka spalinowa YATO YT-85532 – filtruje powietrze w warunkach intensywnego pylenia podczas pracy
- Kosiarka spalinowa YATO YT-85545 – utrzymuje czystość układu dolotowego silnika
- Rozdrabniacz do gałęzi YATO YT-85580 – chroni przed zanieczyszczeniami powstającymi przy rozdrabnianiu materiału roślinnego
- Zamiatarka YATO YT-85600 – zabezpiecza silnik podczas pracy w środowisku o wysokim stężeniu pyłu i drobnych cząstek

---

## Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanego urządzenia YATO. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w instrukcji obsługi. Stosowanie filtra niezgodnego z modelem może prowadzić do nieszczelności układu dolotowego i problemów z pracą silnika.

## Konserwacja i wymiana filtra powietrza

---

Częstotliwość wymiany filtra powietrza zależy od warunków pracy urządzenia. W środowisku o dużym zapyleniu (piaszczyste tereny, suche warunki) wymiana powinna być przeprowadzana częściej niż w standardowych warunkach.

Zalecane interwały wymiany filtra powietrza w spalinowych narzędziach ogrodniczych:

- Co 25 godzin pracy w normalnych warunkach
- Co 10-15 godzin pracy w zapyłonym środowisku
- Przed rozpoczęciem każdego sezonu roboczego
- Po zauważeniu spadku mocy silnika lub problemów z rozruchem

### Objawy zużytego filtra powietrza

Zatkany lub uszkodzony filtr objawia się trudnościami z rozruchem, spadkiem mocy, nierówną pracą silnika na biegu jałowym oraz zwiększonym zużyciem paliwa. Silnik może również wydzielać więcej spalin o ciemniejszym zabarwieniu, co świadczy o nieprawidłowym spalaniu mieszanki paliwowej.

## Procedura wymiany filtra

Wymiana filtra powietrza w narzędziach YATO przebiega według standardowej procedury: wyłączenie silnika i odczekanie na jego ostygnięcie, otwarcie obudowy filtra (zazwyczaj poprzez odkręcenie śrub lub odblokowanie klipsów), wyjęcie zużytego filtra, oczyszczenie komory filtra z zanieczyszczeń, założenie nowego filtra T320 oraz zamknięcie obudowy.

Podczas wymiany należy zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie filtra w obudowie oraz stan uszczelek. Uszkodzone uszczelki mogą powodować niekontrolowane zasysanie niesfiltrowanego powietrza, co obniża skuteczność filtracji.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji spalinowych narzędzi ogrodniczych YATO zaleca się również regularne sprawdzanie i wymianę świec zapłonowych, kontrolę poziomu oleju silnikowego oraz czyszczenie osłon chłodzenia silnika. Użytkowanie oryginalnych części zamiennych YATO zapewnia zachowanie parametrów technicznych urządzenia zgodnych z dokumentacją producenta.