

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/flekownik-sekownik-do-drewna-15mm-g38122-geko-p-34501.html>

Flekownik – sękownik do drewna 15mm G38122 GEKO

Cena brutto	22,40 zł
Cena netto	18,21 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G38122
Kod producenta	G38122
Kod EAN	5901477172502
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Flekownik – sękownik do drewna 15mm GEKO G38122

Zestaw dwóch narzędzi przeznaczonych do profesjonalnej naprawy wad w drewnie. Sękownik usuwa sęki i ubytki, a flekownik wycina pasujące czopy wypełniające.

Średnica robocza **15 mm**

Materiał ostrzy **Stal HCS**

Uchwyt sękownika **8 mm walcowy**

Uchwyt flekownika **12 mm walcowy**

Charakterystyka zestawu

Komplementarne narzędzia

Sękownik wykrawa cylindryczne otwory o średnicy 15 mm, usuwając sęki i wady. Flekownik wycina z pełnego drewna czopy o identycznej średnicy, które idealnie wypełniają powstałe otwory.

Stal HCS

High Carbon Steel – stal węglowa o zawartości węgla 0,6-0,8%. Zapewnia odpowiednią twardość i elastyczność przy obróbce drewna, materiałów drewnopochodnych oraz tworzyw sztucznych. Nie nadaje się do metali.

Różne rozmiary uchwytów

Sękownik wymaga wiertarki z uchwytem na trzpień 8 mm. Flekownik montuje się w wiertarce z uchwytem 12 mm. Sprawdź kompatybilność z posiadanym sprzętem przed zakupem.

Długość robocza

Sękownik ma 90 mm długości, flekownik 87 mm. Pozwala to na wykonanie otworów i czopów o głębokości do około 70-80 mm w zależności od twardości materiału.

Specyfikacja techniczna

Model	G38122
Producent	GEKO
Średnica robocza	15 mm
Materiał ostrzy	Stal HCS (High Carbon Steel)
Długość sękownika	90 mm
Długość flekownika	87 mm
Rodzaj uchwytu sękownika	Walcowy 8 mm
Rodzaj uchwytu flekownika	Walcowy 12 mm
Zastosowanie	Drewno, materiały drzewne, tworzywa sztuczne
Zawartość zestawu	Sękownik + flekownik

Zastosowanie

- Usuwanie sęków z desek podłogowych i boazerii przed montażem
- Naprawa uszkodzeń w meblach drewnianych
- Maskowanie otworów po starych śrubach i kołkach
- Renowacja drewnianych elementów konstrukcyjnych
- Wypełnianie wad w stolarce okiennej i drzwiowej
- Obróbka płyt wiórowych i MDF
- Wykrawanie otworów w tworzywach sztucznych

Jak pracować z zestawem

Najpierw sękownikiem wywiercić otwór w miejscu wady, usuwając sęk lub uszkodzony fragment. Następnie flekownikiem wyciąć

czop z drewna tego samego gatunku. Czop wkleić w otwór na klej do drewna, po wyschnięciu zeszlifować powierzchnię. Dla lepszego efektu dobierać drewno o podobnym usłojeniu.

Kompatybilność z wiertarkami

Sękownik pasuje do wiertek z uchwytem bezkluczykowym 10 mm lub 13 mm oraz uchwytów kluczowych od 8 mm. Flekownik wymaga uchwytu bezkluczykowego 13 mm lub kluczowego od 12 mm. Wiertarki z uchwytem tylko do 10 mm nie obsłużą flekownika.