

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/flekownik-sekownik-do-drewna-25mm-g38124-geko-p-34504.html>

Flekownik – sękownik do drewna 25mm G38124 GEKO

Cena brutto	33,81 zł
Cena netto	27,49 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G38124
Kod producenta	G38124
Kod EAN	5901477172526
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw flekownik i sękownik 25mm GEKO G38124

Kompletny zestaw narzędzi do profesjonalnej naprawy wad w drewnie. Sękownik umożliwia precyzyjne usuwanie sęków i uszkodzeń, natomiast flekownik wykrawa czopy drewniane o identycznej średnicy do wypełnienia otworów.

Średnica robocza 25 mm

Materiał ostrzy **Stal HCS**

Uchwyt sękownika 8 mm

Uchwyt flekownika 12 mm

Charakterystyka zestawu

Komplementarne narzędzia

Sękownik i flekownik mają identyczną średnicę roboczą 25 mm, co gwarantuje precyzyjne dopasowanie czopów do wyciętych otworów. Dzięki temu naprawa jest niewidoczna po wykończeniu powierzchni.

Stal HCS

Wysokowęglowa stal narzędziowa (High Carbon Steel) charakteryzuje się odpowiednią elastycznością i twardością do obróbki drewna. Materiał ten nie kruszy się przy kontakcie z sękami i utrzymuje ostrość przez długi czas.

Różne chwytty narzędziowe

Sękownik posiada chwyt walcowy 8 mm, flekownik 12 mm. Wymaga to zastosowania odpowiednich uchwytów wiertarskich lub wkrętarki z regulowanym uchwytem bezkluczykowym.

Kompaktowe wymiary

Długość sękownika 86 mm i flekownika 90 mm umożliwia pracę w standardowych wiertarkach elektrycznych oraz akumulatorowych bez nadmiernego obciążenia silnika.

Specyfikacja techniczna

Model	G38124
Producent	GEKO
Zawartość zestawu	Sękownik + flekownik
Średnica robocza	25 mm
Materiał ostrzy	Stal HCS (High Carbon Steel)
Długość sękownika	86 mm
Długość flekownika	90 mm
Rozmiar uchwytu sękownika	8 mm (walcowy)
Rozmiar uchwytu flekownika	12 mm (walcowy)
Zastosowanie	Drewno, materiały drewnopochodne, tworzywa sztuczne

Zastosowanie

- Usuwanie sęków z desek podłogowych, boazerii i elementów wykończeniowych
- Naprawa uszkodzeń mechanicznych w drewnie konstrukcyjnym
- Maskowanie otworów po usuniętych łącznikach i kołkach
- Przygotowanie elementów drewnianych do lakierowania i bejcowania
- Renowacja mebli i stolarki okiennej
- Wyrównywanie powierzchni przed montażem forniru
- Usuwanie wad w płytach wiórowych i sklejkach

Jak działa zestaw sękownik-flekownik?

Sękownik montuje się w wiertarce i wycina cylindryczny otwór w miejscu wady drewna. Następnie flekownikiem wykrawa się czop z

tego samego gatunku drewna, który wkleja się w przygotowany otwór. Po wyschnięciu kleju powierzchnię szlifuje się, uzyskując niemal niewidoczną naprawę.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że uchwyt wiertarki jest kompatybilny z rozmiarem chwytu narzędzia. Sękownik wymaga uchwytu 8 mm, flekownik 12 mm. W przypadku wkrętarek z uchwytem bezkluczykowym należy sprawdzić maksymalny zakres zaciskania.

Podczas wiercenia zaleca się ustawienie niskich lub średnich obrotów (300-600 obr/min), co zapobiega przypalaniu drewna i nadmiernemu zużyciu ostrza. Narzędzie należy prowadzić prostopadle do powierzchni, bez nadmiernego docisku.

Po zakończeniu pracy ostrza należy oczyścić z pyłu drzewnego i żywicy za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza. Okresowe natłuszczenie chroni stal przed korozją. Tępienie ostrzy można cofnąć przez ostrzenie pilnikiem diamentowym lub wymianę narzędzia.

Produkty powiązane

Do pracy z zestawem przydatne mogą być: wiertarka elektryczna lub akumulatorowa, klej do drewna, papier ścierny o gradacji 120-240, bejca lub lakier do wykończenia naprawionych miejsc.