

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/flekownik-sekownik-do-drewna-30mm-2szt-yt-33833-yato-p-23870.html>

FLEKOWNIK-SĘKOWNIK DO DREWNA 30MM 2SZT. YT-33833 YATO

Cena brutto	42,50 zł
Cena netto	34,55 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-33833
Kod producenta	YT-33833
Kod EAN	5906083058080
Producent	YATO

Opis produktu

Flekownik-Sękownik do Drewna 30mm 2szt. YT-33833 YATO

Zestaw dwóch specjalistycznych narzędzi do obróbki drewna — flekownika i sękownika o średnicy 30 mm. Przeznaczony do wiercenia precyzyjnych otworów oraz usuwania sęków i defektów w drewnie i materiałach drewnopochodnych.

Średnica robocza 30 mm

Materiał Stal węglowa HRC 45-48

Zawartość zestawu 2 elementy

Model YT-33833

Charakterystyka narzędzi do obróbki drewna

Średnica 30 mm

Średnica robocza 30 mm odpowiada standardowym wymiarom wpustów pod zawiasy meblowe oraz puszkach montażowych. Umożliwia wykonywanie otworów pod kołki łączeniowe średniej wielkości oraz usuwanie typowych sęków występujących w drewnie konstrukcyjnym.

Utwardzana stal węglowa HRC 45-48

Twardość w zakresie 45-48 jednostek Rockwella zapewnia równowagę między odpornością na ścieranie a odpornością na pękanie. Materiał zachowuje ostrość krawędzi tnących podczas pracy z twardym drewnem i płytami wiórkowymi, jednocześnie pozostając odporny na uszkodzenia mechaniczne.

Dwa narzędzia w zestawie

Flekownik o długości 110 mm służy do wiercenia głębokich otworów przelotowych i nieprzelotowych. Sękownik o długości 90 mm, krótszy i bardziej stabilny, przeznaczony jest do precyzyjnego usuwania sęków i wycinania płytkich wpustów bez ryzyka odchylenia osi wiercenia.

Polerowana powierzchnia

Obróbka polegająca na polerowaniu powierzchni roboczej redukuje tarcie podczas wiercenia, co ogranicza nagrzewanie się narzędzia i zmniejsza ryzyko przypalania drewna. Gładka powierzchnia ułatwia usuwanie wiórów z otworu i zapobiega powstawaniu zadziorów na krawędziach.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-33833
Producent	YATO
Średnica robocza	30 mm
Długość flekownika	110 mm
Długość sękownika	90 mm
Materiał	Utwardzana stal węglowa
Twardość materiału	HRC 45-48
Wykończenie powierzchni	Polerowane
Liczba elementów w zestawie	2 szt.

Zastosowanie w obróbce drewna

- Wiercenie wpustów pod zawiasy meblowe w drzwiach szafek i komód
- Wykonywanie otworów montażowych pod puszkę w drewnie konstrukcyjnym
- Usuwanie sęków przed szpachlowaniem i lakierowaniem powierzchni drewnianych
- Wycinanie defektów w drewnie celem późniejszego wypełnienia drewnianymi kołkami
- Przygotowanie otworów pod połączenia kołkowe w meblarstwie
- Maskowanie ubytków w deszczułkach podłogowych i boazerii

-
- Obróbka płyt wiórowych i MDF przed montażem okuć meblowych
 - Prace renowacyjne przy naprawie starych mebli i konstrukcji drewnianych

Użytkowanie i konserwacja

Zasady bezpiecznej pracy

Podczas wiercenia narzędzia generują wióry i pył drzewny. Stosowanie okularów ochronnych oraz maski przeciwpyłowej zapobiega dostaniu się zanieczyszczeń do dróg oddechowych i oczu. Mocowanie obrabianego elementu w imadle lub za pomocą zacisków eliminuje ryzyko jego przemieszczenia się podczas pracy.

Utrzymanie ostrości narzędzi

Po zakończeniu pracy należy usunąć wióry z rowków spiralnych szczotką lub sprężonym powietrzem. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji powierzchni roboczej. W przypadku znacznego stępienia krawędzi tnących, narzędzia można naostrzyć pilnikiem diamentowym, zachowując oryginalny kąt krawędzi tnącej.

Produkty uzupełniające

Do pracy z flekownikami i sękownikami przydatne są: wiertarki elektryczne lub akumulatorowe o regulowanych obrotach, zestawy kołków drewnianych 30 mm do wypełniania usuniętych sęków, smary do narzędzi tnących ograniczające tarcie oraz szczotki do czyszczenia rowków spiralnych.