

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/flekownik-sekownik-do-drewna-35mm-g38126-geko-p-34507.html>

Flekownik – sękownik do drewna 35mm G38126 GEKO

Cena brutto	42,90 zł
Cena netto	34,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G38126
Kod producenta	G38126
Kod EAN	5901477172540
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw flekownik-sękownik 35 mm GEKO G38126

Kompletny zestaw narzędzi do naprawy i renowacji drewna, składający się z sękownika do usuwania wad oraz flekownika do wykrawania czopów wypełniających. Wykonany ze stali HCS, przeznaczony do obróbki drewna, materiałów drzewnych i tworzyw sztucznych.

Średnica 35 mm

Materiał Stal HCS

Zawartość Sękownik + flekownik

Długość 87 mm (każde)

Charakterystyka zestawu

Komplementarny zestaw narzędzi

Sękownik usuwa sęki i wady w drewnie, tworząc otwory o średnicy 35 mm. Flekownik wykrawa czopy o identycznej średnicy, które dokładnie wypełniają powstałe otwory. Taka para narzędzi umożliwi profesjonalną renowację elementów drewnianych bez konieczności wymiany całych desek lub płyt.

Stal HCS

Stal węglowa o wysokiej zawartości węgla (High Carbon Steel) charakteryzuje się odpowiednią twardością i elastycznością do obróbki drewna. W przeciwieństwie do stali HSS, HCS nie kruszy się podczas pracy w miękkich materiałach, zachowując ostrość krawędzi tnących przez dłuższy czas.

Różne rozmiary uchwytów

Sękownik posiada uchwyt walcowy 10 mm, flekownik 12 mm. Różnica wynika z odmiennych obciążeń podczas pracy – sękownik wymaga większej prędkości obrotowej, flekownik większego momentu obrotowego. Należy sprawdzić kompatybilność z posiadaną wiertarką lub wkrętarką.

Uniwersalne zastosowanie

Narzędzia pracują w drewnie litej, sklejkach, płytach wiórowych i MDF, a także w miękkich tworzywach sztucznych. Średnica 35 mm to typowy rozmiar większych sęków w drewnie konstrukcyjnym i meblowym, co czyni zestaw praktycznym w codziennej pracy stolarskiej.

Specyfikacja techniczna

Model	G38126
Producent	GEKO
Zawartość zestawu	Sękownik + flekownik
Średnica robocza	35 mm
Materiał	Stal HCS (High Carbon Steel)
Długość sękownika	87 mm
Długość flekownika	87 mm
Uchwyt sękownika	Walcowy 10 mm
Uchwyt flekownika	Walcowy 12 mm
Zastosowanie	Drewno, materiały drzewne, tworzywa sztuczne

Zastosowanie

- Usuwanie sęków z desek podłogowych i boazerii
- Naprawa uszkodzeń w meblach drewnianych
- Renowacja okien i drzwi drewnianych
- Wypełnianie otworów po usuniętych elementach metalowych
- Maskowanie wad w płytach wiórowych i MDF
- Przygotowanie drewna konstrukcyjnego do wykończenia
- Naprawa elementów drewnianych w budownictwie

-
- Prace stolarskie przy produkcji mebli

Użytkowanie i konserwacja

Sposób pracy

Sękownik montuje się w wiertarce i wycina otwór wokół sęka lub wady. Flekownik wykrawa czop z drewna o podobnym usłojeniu i kolorze, który po wklejeniu w otwór staje się niemal niewidoczny po zeszlifowaniu. Prędkość obrotowa powinna być dostosowana do twardości drewna – dla drewna miękkiego 800-1200 obr/min, dla twardego 400-800 obr/min.

Konserwacja narzędzi

Po zakończeniu pracy należy usunąć wióry z krawędzi tnących szczotką lub sprężonym powietrzem. Stal HCS wymaga ochrony przed wilgocią – zaleca się lekkie natłuszczenie olejem maszynowym. Tępienie krawędzi można opóźnić, unikając kontaktu z metalowymi elementami (gwoździe, wkręty) w obrabianym drewnie.

Kompatybilność z maszynami

Sękownik wymaga uchwytu 10 mm – sprawdź, czy wiertarka posiada uchwyt szybkococujący w tym zakresie lub klasyczny uchwyt kluczykowy. Flekownik z uchwytem 12 mm może wymagać wiertarki o większej mocy (min. 600W) ze względu na większy moment obrotowy potrzebny do wykrawania czopów w drewnie litym.