

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/flekownik-sekownik-do-drewna-40mm-g38127-geko-p-34508.html>

Flekownik – sęownik do drewna 40mm G38127 GEKO

Cena brutto	42,90 zł
Cena netto	34,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G38127
Kod producenta	G38127
Kod EAN	5901477172557
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Flekownik – sęownik do drewna 40mm GEKO G38127

Kompletny zestaw narzędzi do profesjonalnej naprawy drewna metodą wykrawania i wypełniania otworów. Sęownik umożliwia precyzyjne usuwanie wad drewna, a flekownik wykrawa czopy dopasowane do powstałych otworów.

Średnica robocza 40 mm

Materiał ostrza **Stal HCS**

Uchwyt sęownika 10 mm walcowy

Uchwyt flekownika 12 mm walcowy

Charakterystyka zestawu

Komplementarne narzędzia

Sęownik i flekownik o identycznej średnicy 40 mm zapewniają precyzyjne dopasowanie czopów do otworów. Metoda wykrawania gwarantuje szczelne połączenie bez konieczności dodatkowego dopasowywania.

Stal HCS

High Carbon Steel to stop węglowy dedykowany do obróbki drewna i materiałów miękkich. Charakteryzuje się odpowiednią elastycznością, co zapobiega pękaniu ostrza podczas pracy z włóknistą strukturą drewna.

Walcowe uchwyty narzędziowe

Sękownik wymaga uchwytu 10 mm, flekownik 12 mm. Walcowy kształt trzonka zapewnia stabilne mocowanie w wiertarkach i wiertarkach stołowych z odpowiednim zakresem zacisku uchwytu.

Długość robocza

Sękownik o długości 85 mm i flekownik 89 mm pozwalają na pracę w drewnie o grubości do około 70 mm, uwzględniając głębokość penetracji i bezpieczną rezerwę materiału.

Specyfikacja techniczna

Model	G38127
Średnica robocza	40 mm
Materiał ostrza	Stal HCS (High Carbon Steel)
Długość sękownika	85 mm
Długość flekownika	89 mm
Typ uchwytu sękownika	Walcowy 10 mm
Typ uchwytu flekownika	Walcowy 12 mm
Materiały obrabiane	Drewno, materiały drewnopochodne, tworzywa sztuczne
Zawartość zestawu	Sękownik + flekownik

Zastosowanie

- Usuwanie sęków z desek podłogowych i elementów konstrukcyjnych
- Naprawa ubytków i pęknięć w drewnie metodą czopowania
- Maskowanie otworów po usuniętych elementach metalowych
- Renowacja mebli drewnianych z widocznymi wadami
- Przygotowanie elementów stolarskich przed wykończeniem
- Naprawa boazerii i paneli drewnianych
- Korekcja wad w drewnie konstrukcyjnym widocznym
- Tworzenie dekoracyjnych wstawek w kontrastującym drewnie

Użytkowanie i konserwacja

Wymagane narzędzie

Sękownik wymaga wiertarki z uchwytem 10 mm, flekownik uchwyty 12 mm. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź zakres zacisku uchwyty wiertarki. W przypadku wiertarek z uchwytem bezkluczykowym upewnij się, że średnica trzonka mieści się w specyfikacji urządzenia.

Technika pracy

Podczas wykrawania sęków utrzymuj wiertarkę prostopadle do powierzchni drewna. Pracuj z umiarkowaną prędkością obrotową, aby uniknąć przypalania krawędzi. Flekownik stosuj na drewnie o tej samej wilgotności co materiał naprawiany – zapobiega to pękaniu czopa po wyschnięciu.

Konserwacja narzędzi

Po zakończeniu pracy usuń pozostałości żywicy i trocin z ostrzy. Stal HCS wymaga ochrony przed wilgocią – przechowuj narzędzia w suchym miejscu. Tępe ostrza można naostrzyć pilnikiem o drobnym ziarnie, zachowując oryginalny kąt fazowania.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z drewnem warto rozważyć zestaw sękowników i flekowników w różnych średnicach (25 mm, 30 mm, 35 mm), co pozwala na dopasowanie rozmiaru naprawy do wielkości wady. Przydatne mogą być także pilniki do drewna oraz kleje stolarskie do trwałego mocowania czopów.