

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/fofia-budowlana-4x5-m-09463-vorel-p-4955.html>

Folia budowlana 4x5 m 09463 VOREL

Cena brutto	3,28 zł
Cena netto	2,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09463
Kod producenta	09463
Kod EAN	5906083094637
Producent	Vorel
Wymiar [mm]	4000X5000
Jednostka	SZT

Opis produktu

Folia budowlana VOREL 4x5 m - ochrona powierzchni podczas prac remontowych

Folia malarska VOREL 09463 to uniwersalne zabezpieczenie podłóg, mebli i sprzętu podczas prac wykończeniowych. Arkusz o wymiarach 4x5 metra umożliwia osłonięcie dużych powierzchni bez konieczności łączenia kilku mniejszych kawałków.

Wymiary arkusza 4 x 5 m

Powierzchnia pokrycia 20 m²

Waga 250 g

Model 09463

Charakterystyka folii malarskiej VOREL

Wymiary 4x5 metra

Powierzchnia 20 m² pozwala osłonić całe pomieszczenie jednym arkuszem. Eliminuje to konieczność łączenia kilku mniejszych kawałków taśmą malarską, co przyspiesza przygotowanie stanowiska pracy i zapobiega przenikaniu zanieczyszczeń przez łączenia.

Niska waga materiału

Masa 250 gramów ułatwia transport i rozkładanie folii przez jedną osobę. Lekki materiał nie obciąża zabezpieczanych mebli i można go łatwo przymocować taśmą malarską do różnych powierzchni bez ryzyka uszkodzenia podłoża.

Zastosowanie w pracach malarskich

Folia zabezpiecza podłogi i meble przed plamami farby, lakieru czy klejów montażowych. Nieprzepuszczalna struktura powstrzymuje przesiąkanie płynów, chroniąc powierzchnie przed trwałymi zabrudzeniami wymagającymi kosztownego czyszczenia lub naprawy.

Ochrona przed pyłem budowlanym

Podczas szlifowania, wiercenia czy kucia folia tworzy barierę przed osadzaniem się drobnych cząstek pyłu na meblach i sprzęcie elektronicznym. Szczególnie przydatna przy pracach generujących duże ilości zanieczyszczeń, takich jak cięcie płytek czy tynkowanie.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09463
Wymiary arkusza	4 x 5 m
Powierzchnia pokrycia	20 m ²
Waga	250 g (+/- tolerancja)
Typ produktu	Folia malarska / budowlana jednorazowa

Zastosowanie folii budowlanej

- Ochrona podłóg podczas malowania ścian i sufitów
- Zabezpieczenie mebli przed pyłem przy szlifowaniu i wierceniu
- Osłona sprzętu i wyposażenia podczas prac tynkarskich
- Zabezpieczenie powierzchni przy tapetowaniu i klejeniu paneli
- Ochrona przewożonych przedmiotów podczas przeprowadzki
- Przykrycie materiałów budowlanych składowanych na placu budowy
- Zabezpieczenie mebli podczas długotrwałego przechowywania w piwnicy lub garażu
- Osłona podłoża przy pracach z materiałami chemicznymi

Użytkowanie i przygotowanie stanowiska pracy

Rozkładanie folii

Przed rozłożeniem folii należy usunąć z podłoża ostre przedmioty, które mogą przebić materiał. Folię rozłożyć na płasko, rozpoczynając od jednego końca pomieszczenia. W przypadku powierzchni większych niż 20 m² można połączyć kilka arkuszy, zakładając je na siebie z zakładką około 20-30 cm i łącząc taśmą malarską.

Mocowanie do powierzchni

Do przymocowania folii do podłogi lub mebli stosować taśmę malarską o odpowiedniej sile klejenia. Przy pracach generujących dużo wilgoci (np. malowanie farbami wodnymi) zaleca się użycie taśmy odpornej na wilgoć. Brzegi folii należy dokładnie przytaperować, aby zapobiec przedostawaniu się pyłu pod spód.

Utylizacja po użyciu

Folia malarska jest produktem jednorazowego użytku. Po zakończeniu prac należy ją ostrożnie zwinąć od środka do brzegów, zamykając zabrudzenia wewnątrz. Zużyta folię utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych.

Produkty uzupełniające

Do pełnego zabezpieczenia stanowiska pracy warto rozważyć: taśmę malarską o różnej szerokości do mocowania folii, folię maskującą z taśmą do osłony okien i drzwi, rękawice ochronne oraz ścierki do usuwania świeżych zabrudzeń.

...