

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/folia-malarska-4x5m-gruba-extra-g66388-geko-p-64200.html>

Folia malarska 4x5m /gruba-extra G66388 GEKO

Cena brutto	8,67 zł
Cena netto	7,05 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66388
Kod producenta	G66388
Kod EAN	5903418301514
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Folia malarska ochronna GEKO Gruba-Extra 4×5 m (G66388)

Folia malarska z polietylenu niskiej gęstości (LDPE) o grubości 35 mikronów i powierzchni 20 m². Przeznaczona do zabezpieczania podłóg, mebli i wyposażenia podczas prac malarskich, remontowych i budowlanych wymagających podwyższonej odporności mechanicznej.

Wymiary 4 × 5 m (20 m²)

Grubość 35 mikronów

Materiał LDPE

Waga 644 g

Charakterystyka produktu

Grubość 35 mikronów

Standardowe folie malarskie mają zazwyczaj 7-12 mikronów. Grubość 35 mic oznacza wielokrotnie wyższą odporność na przebicia i rozdarcia — folia nie ulega uszkodzeniu przy kontakcie z narzędziami, krawędziami mebli ani przy intensywnym ruchu na jej

powierzchni.

Materiał LDPE

Polietylen niskiej gęstości charakteryzuje się elastycznością, która pozwala dopasować folię do nieregularnych kształtów — schodów, mebli, instalacji. Jednocześnie materiał jest odporny na wilgoć, farby emulsyjne, akrylowe i olejne, a także pył szlifierski.

Format 4×5 m

Powierzchnia 20 m² pozwala jednym arkuszem zabezpieczyć duże obszary robocze — typowy pokój o powierzchni 15–18 m² można przykryć bez łączenia. Ogranicza to liczbę łączeń taśmą i skraca czas przygotowania stanowiska.

Transparentność

Przezroczysta folia umożliwia kontrolę wzrokową zabezpieczonej powierzchni bez konieczności jej zdejmowania — przydatne przy zabezpieczaniu paneli z widocznymi uszkodzeniami lub przy pracach etapowych.

Specyfikacja techniczna

Model	G66388
Producent	GEKO
Wymiary	4 × 5 m
Powierzchnia	20 m ²
Grubość	35 mikronów (35 mic)
Materiał	LDPE (polietylen niskiej gęstości)
Waga	644 g
Kolor	transparentny

Zastosowanie

- Ochrona podłóg (panele, parkiet, gres, beton) podczas malowania i tynkowania
- Zabezpieczenie mebli i sprzętu AGD podczas prac remontowych
- Osłona powierzchni przy szlifowaniu i nakładaniu gładzi
- Ochrona przed rozpryskami farby przy pracach z wałkiem lub pistoletem natryskowym
- Zabezpieczenie elementów stolarki okiennej i drzwiowej
- Ochrona instalacji i urządzeń podczas prac budowlanych

-
- Długotrwałe zabezpieczenie powierzchni przy wieloetapowych remontach

Kiedy wybrać folię Gruba-Extra zamiast standardowej?

Folie o grubości poniżej 12 mic sprawdzają się przy jednorazowych, krótkich pracach malarskich. Grubość 35 mic jest uzasadniona przy intensywnym ruchu roboczym, pracy z ciężkim sprzętem (szlifierki, rusztowania), długotrwałych remontach wieloetapowych oraz wszędzie tam, gdzie folia ma być używana ponownie lub narażona na naprężenia mechaniczne.

Użytkowanie i przechowywanie

Folię należy rozłożyć na czystej, suchej powierzchni i zabezpieczyć krawędzie taśmą malarską, aby zapobiec przesuwaniu się podczas pracy. Dzięki gramaturze 644 g arkusz zachowuje stabilność nawet bez dodatkowego mocowania na poziomych powierzchniach. Po zakończeniu prac folię można złożyć i przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła — LDPE nie traci właściwości przy wielokrotnym składaniu.