

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/folia-malarska-4x5m-standardowa-extra-g66386-geko-p-64198.html>

Folia malarska 4x5m /standardowa-extra G66386 GEKO

Cena brutto	3,92 zł
Cena netto	3,19 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66386
Kod producenta	G66386
Kod EAN	5903418301491
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Folia malarska ochronna Standard-Extra 4×5 m – Geko G66386

Folia ochronna z polietylenu niskiej gęstości (LDPE) przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac remontowych i budowlanych o podwyższonej intensywności. Wersja Standard-Extra wyróżnia się zwiększoną grubością 14 mikronów i gramaturą 257 g, co przekłada się na wyższą odporność na rozdarcia w porównaniu z foliami standardowymi.

Wymiary 4 × 5 m (20 m²)

Grubość 14 mikronów

Materiał LDPE

Waga 257 g

Charakterystyka produktu

Grubość 14 mikronów

Zwiększona grubość w stosunku do folii standardowych (zazwyczaj 7-10 mic) oznacza wyższą odporność na przypadkowe przebicia i rozdarcia – istotne podczas chodzenia po folii lub przestawiania narzędzi i sprzętu.

Materiał LDPE

Polietylen niskiej gęstości charakteryzuje się elastycznością i odpornością na wilgoć. Folia dobrze dopasowuje się do nieregularnych kształtów mebli i powierzchni, nie pęka przy zginaniu w niskich temperaturach.

Format 4×5 m (20 m²)

Duża powierzchnia arkusza pozwala jednym kawałkiem folii zabezpieczyć podłogę w typowym pomieszczeniu lub przykryć kilka mebli bez konieczności łączenia wielu mniejszych kawałków i uszczelniania łączeń.

Transparentność

Przezroczysty materiał umożliwia kontrolę stanu zabezpieczonej powierzchni bez konieczności zdejmowania folii – przydatne przy wieloetapowych pracach malarskich i przy sprawdzaniu ułożenia podłogi.

Wersja Standard-Extra a folia standardowa

Folie malarskie dostępne są w różnych gramaturach. Wersja Standard-Extra o grubości 14 mic i wadze 257 g jest przeznaczona do cięższych prac, gdzie folia narażona jest na mechaniczne uszkodzenia – np. przy szlifowaniu, układaniu gładzi lub podczas pracy ekip wieloosobowych. Do lekkich prac malarskich wystarczają cieńsze folie (7-10 mic), jednak przy intensywnym użytkowaniu szybciej ulegają rozdarciom.

Specyfikacja techniczna

Model	G66386
Producent	Geko
Typ produktu	Folia malarska ochronna
Wymiary	4 × 5 m
Powierzchnia	20 m ²
Materiał	LDPE (polietylen niskiej gęstości)
Grubość	14 mikronów (14 mic)
Waga	257 g
Kolor	Transparentny

Zastosowanie

- Ochrona podłóg (parkiet, panele, płytki) podczas malowania ścian i sufitów
- Zabezpieczenie mebli i sprzętu AGD przed zachlapaniem farbą i pyłem
- Ochrona powierzchni podczas szlifowania i nakładania gładzi
- Przykrycie elementów wyposażenia przy pracach tynkarskich
- Zabezpieczenie podłoża przy pracach budowlanych generujących duże ilości pyłu
- Stosowanie przez ekipy remontowe i firmy budowlane przy projektach wieloosobowych
- Ochrona elementów stałych (listwy, progi, schody) przy wieloetapowych remontach

Użytkowanie

Przed rozłożeniem folii należy upewnić się, że zabezpieczana powierzchnia jest sucha. Folię można przytwierdzić do podłoża za pomocą taśmy malarskiej, co zapobiega przesuwaniu się podczas pracy. Przy zabezpieczaniu podłóg zaleca się zachodzenie folii na ściany o kilka centymetrów i przymocowanie taśmą, aby uniknąć wnikania farby pod krawędzie.

Folia przeznaczona jest do jednorazowego lub kilkukrotnego użytku przy krótkich pracach. Po zakończeniu prac folię należy ostrożnie złożyć do wewnątrz, aby nie rozsypać zebranego pyłu i nie rozlać farby. Materiał LDPE nadaje się do recyklingu - należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych.