

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/folia-malarska-4x5m-standardowa-g66385-geko-p-64197.html>

Folia malarska 4x5m /standardowa G66385 GEKO

Cena brutto	2,81 zł
Cena netto	2,28 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66385
Kod producenta	G66385
Kod EAN	5903418301484
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Folia malarska ochronna GEKO G66385 — 4×5 m, HDPE, 5 mic

Jednorazowa folia ochronna z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich, remontowych i wykończeniowych. Format 4×5 m pozwala zakryć 20 m² powierzchni jednym arkuszem, co przyspiesza przygotowanie pomieszczenia do malowania lub szlifowania.

Wymiary 4 × 5 m (20 m²)

Materiał HDPE

Grubość 5 mikronów

Waga 92 g

Charakterystyka produktu

Materiał HDPE

Polietylen wysokiej gęstości charakteryzuje się większą odpornością na rozerwania i przebicia w porównaniu do standardowego PE. Nie przepuszcza wilgoci ani farby, co zapewnia skuteczną barierę ochronną nawet przy intensywnych pracach.

Grubość 5 mikronów

Folia o grubości 5 mic mieści się w kategorii folii standardowych — wystarczająca do ochrony przed rozpryskami farby i kurzem. Cienki profil przekłada się na niską wagę (92 g) i łatwość rozkładania na dużych powierzchniach.

Format 4×5 m

Arkusze o powierzchni 20 m² umożliwiają jednorazowe zakrycie całej podłogi w typowym pokoju lub jednoczesne zabezpieczenie kilku mebli. Eliminuje konieczność łączenia mniejszych kawałków folii, co ogranicza ryzyko niezabezpieczonych szczelin.

Transparentność

Przezroczysty materiał pozwala identyfikować zakryte przedmioty bez zdejmowania folii — przydatne przy zabezpieczaniu sprzętu RTV/AGD, gniazdek elektrycznych czy oznaczeń na podłodze.

Specyfikacja techniczna

Model	G66385
Producent	GEKO
Wymiary	4 × 5 m
Powierzchnia	20 m ²
Materiał	HDPE (polietylen wysokiej gęstości)
Grubość	5 mikronów (5 mic)
Waga	92 g
Kolor	Transparentny
Przeznaczenie	Prace malarskie i remontowe

Zastosowanie

- Ochrona podłóg, paneli, parkietów i wykładzin podczas malowania ścian i sufitów
- Zabezpieczanie mebli tapicerowanych (sofy, fotele) przed rozpryskami farby
- Przykrywanie stołów, szaf i innych mebli pozostających w remontowanym pomieszczeniu
- Ochrona sprzętu RTV i AGD przed kurzem i zabrudzeniami
- Zabezpieczanie okien i drzwi podczas malowania ościeżnic i ram
- Ochrona powierzchni podczas prac szlifierskich generujących duże ilości pyłu
- Tymczasowe przykrycie elementów wykończeniowych (listwy, progi) przed uszkodzeniem

Użytkowanie i przechowywanie

Folia przeznaczona jest do jednorazowego użytku — po zakończeniu prac zwija się ją wraz z zabrudzeniami i usuwa. Przed użyciem należy upewnić się, że chroniona powierzchnia jest sucha. Folię przechowuje się w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, które mogą powodować sklejanie się warstw. Nierozwinięty arkusz zajmuje minimalne miejsce, co ułatwia transport na miejsce pracy.