

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/folia-malarska-antychlap-z-tasma-washi-180cm-x-20m-18mm-g66395-geko-p-64212.html>



Folia malarska antychlap z taśmą washi 180cm x 20m / 18mm G66395 GEKO

Cena brutto	9,50 zł
Cena netto	7,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66395
Kod producenta	G66395
Kod EAN	5903418301552
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Folia malarska antychlap z taśmą washi 180 cm × 20 m / 18 mm – GEKO G66395

Folia malarska w systemie 2w1 łącząca folię ochronną HDPE z zintegrowaną taśmą maskującą washi. Przeznaczona do szybkiego zabezpieczania dużych powierzchni podczas prac malarskich i remontowych — bez konieczności stosowania osobnych produktów do maskowania.

Wymiar po rozłożeniu 180 cm × 20 m

Materiał folii HDPE, 9 mikronów

Taśma washi 18 mm

Szerokość rolki 20 cm

Charakterystyka produktu

System 2w1 — folia i taśma w jednym

Zintegrowana taśma washi 18 mm eliminuje potrzebę osobnego przyklejania taśmy maskującej przed rozwinięciem folii. Proces

przygotowania powierzchni ogranicza się do jednego kroku — przyklejenia rolki i rozwinięcia folii wzdłuż zabezpieczanego obszaru.

Materiał HDPE — lekki i odporny na wilgoć

Folia wykonana z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) charakteryzuje się odpornością na przenikanie wody i farby przy grubości 9 mikronów. Materiał jest transparentny, co pozwala kontrolować stan zabezpieczonej powierzchni bez zdejmowania folii.

Szerokość 180 cm po rozłożeniu

Po rozwinięciu folia osiąga 180 cm szerokości, co pozwala jednym pasem zabezpieczyć znaczną część ściany, mebli lub zabudowy. Zmniejsza to liczbę koniecznych pasów i skraca czas przygotowania pomieszczenia do malowania.

Kompatybilność z dyspenserem 20 cm

Rolka o szerokości 20 cm jest dostosowana do standardowych dyspenserów na folie malarskie w rozmiarze 20 cm. Dyspenserowe rozwijanie zapewnia równomierny naciąg i prostoliniowe prowadzenie folii, co ma znaczenie przy długich odcinkach maskowania.

Taśma washi — właściwości i usuwanie

Taśma washi wykonana jest z papieru ryżowego z klejem akrylowym o niskiej agresywności. Przylega do większości powierzchni budowlanych i wykończeniowych (tynk, drewno, metal, szkło, płytki), a po zdjęciu nie pozostawia śladów kleju ani nie uszkadza podłoża — pod warunkiem usunięcia w zalecanym czasie po zakończeniu malowania.

Specyfikacja techniczna

Model	G66395
Producent	GEKO
Wymiar folii po rozłożeniu	180 cm × 20 m
Szerokość rolki	20 cm
Materiał folii	HDPE (polietylen wysokiej gęstości)
Grubość folii	9 mikronów (9 mic)
Taśma maskująca	Washi 18 mm
Kolor folii	Transparentny

Zastosowanie

- Zabezpieczanie ścian podczas malowania pomieszczeń
- Ochrona mebli i zabudowy kuchennej przed zachlapaniem farbą
- Maskowanie okien, drzwi i framug przy pracach malarskich
- Zabezpieczanie podłóg i parapetów w trakcie remontu
- Ochrona armatury i urządzeń sanitarnych
- Prace wykończeniowe w mieszkaniach i lokalach użytkowych
- Zastosowanie w ekipach remontowych przy ciągłych ciągach roboczych

Użytkowanie

Przed użyciem należy upewnić się, że powierzchnia, do której przyklejana jest taśma, jest sucha i wolna od kurzu oraz tłuszczu — wpływa to bezpośrednio na przyczepność taśmy washi. Folię należy rozwijać równomiernie, dociskając taśmę do podłoża na całej długości. Po zakończeniu prac malarskich taśmę zdejmuje się pod kątem 45°, najlepiej gdy farba jest jeszcze świeża lub całkowicie sucha — unikanie etapu częściowego schnięcia zmniejsza ryzyko oderwania powłoki malarskiej przy krawędzi.

Produkt przeznaczony do jednorazowego użytku. Rolkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i wysokich temperatur, które mogą wpłynąć na właściwości kleju taśmy.

Produkty uzupełniające

Do folii malarskiej antychlap G66395 zalecane jest stosowanie dyspensera do folii malarskich 20 cm, który umożliwia sprawne i równomierne rozwijanie rolki przy długich odcinkach maskowania. Uzupełnieniem asortymentu są również taśmy malarskie washi w różnych szerokościach oraz folie ochronne do podłóg.