

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/fovia-malarska-antychlap-z-tasma-washi-55cm-x-20m-16mm-g66392-geko-p-64202.html>



Folia malarska antychlap z taśmą washi 55cm x 20m / 16mm G66392 GEKO

Cena brutto	4,58 zł
Cena netto	3,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66392
Kod producenta	G66392
Kod EAN	5903418301538
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Folia malarska antychlap z taśmą washi 55 cm × 20 m / 16 mm — GEKO G66392

Folia malarska GEKO G66392 to produkt łączący w jednej rolce folię ochronną z polietylenu HDPE oraz taśmę maskującą washi. Rozwiązanie przeznaczone do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich i remontowych — eliminuje konieczność osobnego nakładania taśmy i folii.

Wymiar po rozłożeniu 55 cm × 20 m

Materiał folii HDPE, 9 mikronów

Taśma washi 16 mm

Szerokość rolki 10 cm

Charakterystyka produktu

System 2w1: folia i taśma w jednej rolce

Taśma washi 16 mm jest fabrycznie połączona z folią ochronną. Podczas aplikacji taśma przykleja się do krawędzi maskowanej

powierzchni, a folia automatycznie się rozwija i przykrywa obszar przeznaczony do ochrony. Skraca to czas przygotowania stanowiska pracy i zmniejsza ryzyko niedokładnego ułożenia folii.

Folia HDPE o grubości 9 mikronów

Polietylen wysokiej gęstości (HDPE) zapewnia odporność na wilgoć i zachlapania farbą przy zachowaniu niskiej masy własnej materiału. Grubość 9 mic to wartość typowa dla folii malarskich — wystarczająca do ochrony przed przyskającą farbą, przy jednoczesnej łatwości rozwijania i układania na powierzchniach.

Taśma washi — przyczepność bez pozostawiania kleju

Taśma washi charakteryzuje się dobrą przyczepnością do gładkich i lekko porowatych powierzchni, a po zakończeniu prac odkleja się bez pozostawiania śladów kleju. Szerokość 16 mm zapewnia stabilne mocowanie folii wzdłuż krawędzi maskowanego elementu i umożliwia uzyskanie równej linii malowania.

Transparentna folia — kontrola wzrokowa

Przezroczysty materiał folii pozwala na bieżąco sprawdzać stan zabezpieczonej powierzchni bez konieczności zdejmowania osłony. Ma to znaczenie praktyczne przy zabezpieczaniu elementów wyposażenia, które wymagają dostępu wzrokowego w trakcie pracy.

Kompatybilność z dyspenserami

Rolka o szerokości 10 cm jest przystosowana do stosowania z dyspenserami do folii malarskich w rozmiarze 10 cm. Użycie dyspensera przyspiesza aplikację na długich odcinkach — taśma i folia nakładane są jednym ruchem, co jest szczególnie przydatne przy pracy z dużymi powierzchniami lub wieloma elementami do zabezpieczenia.

Specyfikacja techniczna

Model	G66392
Producent	GEKO
Wymiar po rozłożeniu	55 cm × 20 m
Szerokość rolki	10 cm
Materiał folii	HDPE (polietylen wysokiej gęstości)

Grubość folii	9 mikronów (9 mic)
Taśma maskująca	Washi, szerokość 16 mm
Kolor folii	Transparentny
Kompatybilność z dyspenserami	Dyspensery 10 cm

Zastosowanie

- Zabezpieczanie okien i ram okiennych podczas malowania ścian
- Ochrona parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
- Maskowanie listew przypodłogowych i sufitowych
- Ochrona grzejników i instalacji przed zachlapaniem farbą
- Zabezpieczanie mebli i zabudowy kuchennej podczas remontów
- Osłona drzwi, ościeżnic i innych elementów stolarki
- Prace wykończeniowe w mieszkaniach i lokalach użytkowych

Dla kogo jest ten produkt

Folia G66392 przeznaczona jest zarówno dla profesjonalnych malarzy i ekip remontowych, jak i dla osób wykonujących prace remontowe samodzielnie. Kompaktowa rolka i prosty sposób aplikacji nie wymagają specjalistycznego przeszkolenia, natomiast możliwość pracy z dyspenserami sprawia, że produkt sprawdza się również przy realizacji zleceń komercyjnych o większym zakresie.

Użytkowanie i przechowywanie

Przed aplikacją powierzchnia, do której przyklejana jest taśma washi, powinna być sucha i wolna od kurzu oraz tłuszczu — zapewnia to optymalną przyczepność i szczelność krawędzi. Folię należy rozwijać równomiernie, unikając naprężeń, które mogłyby powodować jej marszczenie lub odklejanie taśmy. Po zakończeniu malowania folię wraz z taśmą zdejmuje się, zanim farba całkowicie wyschnie — ułatwia to uzyskanie czystej krawędzi i zapobiega odrywaniu się świeżej powłoki.

Rolkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych, które mogą obniżyć właściwości klejącej taśmy.