

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/folia-ochronna-0-6x75m-sfo001-schmith-p-32447.html>

## Folia ochronna 0,6x75m SFO001 SCHMITH

Cena brutto	<b>95,53 zł</b>
Cena netto	<b>77,67 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SFO001</b>
Kod producenta	<b>SFO001</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Folia ochronna samoprzylepna 0,6x75m SCHMITH SFO001

Samoprzylepna folia ochronna o niskiej sile klejenia, przeznaczona do zabezpieczania powierzchni gładkich podczas prac remontowych, budowlanych i wykończeniowych. Rolka o wymiarach 0,6 m × 75 m zapewnia 45 m<sup>2</sup> powierzchni ochronnej.

Wymiary rolki 0,6 m × 75 m

Powierzchnia 45 m<sup>2</sup>

Siła klejenia Niska

Model SFO001

### Charakterystyka folii ochronnej

#### Niska siła klejenia

Warstwa samoprzylepna o obniżonej adhezji pozwala na łatwe usunięcie folii bez pozostawiania śladów kleju. Folia nie uszkadza chronionej powierzchni przy odklejaniu, co ma szczególne znaczenie przy delikatnych powłokach lakierniczych i polerowanych powierzchniach.

#### Odporność mechaniczna

Materiał folii charakteryzuje się odpornością na uszkodzenia mechaniczne — zarysowania, przebicia i zrywanie podczas typowych prac remontowych. Wytrzymuje kontakt z narzędziami, przecieranie i intensywny ruch na chronionej powierzchni.

### Uniwersalność zastosowania

Folia przeznaczona do zabezpieczania powierzchni gładkich: szkła, terakoty, parkietu, paneli podłogowych, glazury, laminatów i innych materiałów wykończeniowych. Nadaje się do stosowania wewnątrz pomieszczeń podczas malowania, szpachlowania, cięcia i innych prac budowlanych.

### Ograniczony czas aplikacji

Producent gwarantuje funkcjonalność produktu przez 6 miesięcy od daty dostawy. Po nałożeniu folię należy usunąć w ciągu maksymalnie 3 miesięcy — dłuższe pozostawienie może utrudnić odklejanie lub pozostawić ślady kleju na powierzchni.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SFO001
Szerokość rolki	0,6 m (60 cm)
Długość rolki	75 m
Powierzchnia ochronna	45 m <sup>2</sup>
Typ mocowania	Samoprzylepna
Siła klejenia	Niska
Maksymalny czas aplikacji	3 miesiące
Gwarancja funkcjonalności	6 miesięcy od dostawy
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	6 szt.
Kod EAN	5902004738567

## Zastosowanie

- Ochrona podłóg podczas malowania ścian i sufitów
- Zabezpieczanie szyb okiennych przy pracach malarskich i szpachlowaniu
- Ochrona terakoty i glazury podczas montażu mebli i wyposażenia
- Zabezpieczanie parkietu i paneli przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas remontu
- Ochrona stolarki okiennej i drzwiowej przy pracach wykończeniowych
- Zabezpieczanie blatów kuchennych i łazienkowych podczas montażu instalacji
- Ochrona powierzchni szklanych i lusterek przed zabrudzeniem i zarysowaniem
- Zabezpieczanie powierzchni przy transporcie i składowaniu materiałów budowlanych

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie powierzchni

---

Przed nałożeniem folii powierzchnię należy dokładnie oczyścić i osuszyć. Kurz, wilgoć lub tłuszcz mogą zmniejszyć przyczepność folii lub utrudnić jej późniejsze usunięcie. Temperatura powierzchni powinna wynosić od +5°C do +30°C.

### **Nakładanie folii**

Folię należy rozwijać stopniowo, przyciskając do chronionej powierzchni. Unikać tworzenia pęcherzy powietrza — w razie potrzeby folię można odkleić i ponownie nałożyć. Szerokość 60 cm ułatwia samodzielne aplikowanie bez konieczności pomocy drugiej osoby.

### **Usuwanie folii**

Folię należy usunąć w ciągu maksymalnie 3 miesięcy od momentu nałożenia. Odklejać powoli, pod kątem około 45°, aby nie pozostawiać śladów kleju. W przypadku trudności z odklejaniem można delikatnie podgrzać folię strumieniem ciepłego powietrza (suszarka do włosów).

### **Przechowywanie**

Niewykorzystaną folię przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Produkt zachowuje swoje właściwości przez 6 miesięcy od daty dostawy.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowej ochrony podczas prac remontowych warto rozważyć również: taśmy malarskie o różnej szerokości, folie malarskie do zabezpieczania mebli, flizelinę malarską na podłogi oraz folie budowlane o większej grubości do zastosowań zewnętrznych.

...