

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/folia-ochronna-samoprzylepna-25cm30m-yt-54300-yato-p-46577.html>

Folia ochronna samoprzylepna 25cm/30m YT-54300 Yato

Cena brutto	13,73 zł
Cena netto	11,16 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-54300
Kod producenta	YT-54300
Kod EAN	5906083087585
Producent	YATO

Opis produktu

Folia ochronna samoprzylepna 25cm/30m YT-54300 Yato

Samoprzylepna folia ochronna przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac remontowych, transportu i magazynowania. Zapewnia ochronę przed zarysowaniami, zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi bez pozostawiania śladów kleju po usunięciu.

Model YT-54300

Szerokość 25 cm

Długość 30 m

Marka Yato

Charakterystyka folii ochronnej Yato

Klej akrylowy bez pozostałości

Zastosowany klej akrylowy charakteryzuje się odpowiednią siłą przyczepności podczas użytkowania, jednocześnie umożliwiając czyste usunięcie bez pozostawiania śladów na chronionej powierzchni. Rozwiązanie eliminuje konieczność dodatkowego czyszczenia po zakończeniu prac.

Odporność na warunki atmosferyczne

Folia wykazuje odporność na promieniowanie UV oraz kontakt z wodą, co umożliwia stosowanie zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz budynków. Parametr istotny podczas długotrwałych prac remontowych lub w przypadku zmiennych warunków pogodowych.

Wymiary rolki 25cm x 30m

Szerokość 25 cm zapewnia uniwersalność zastosowania – odpowiednia do zabezpieczania parapetów, profili okiennych, schodów czy listew. Długość 30 metrów pozwala na zabezpieczenie większej powierzchni z jednej rolki, co ogranicza ilość złączy i przyspiesza pracę.

Samoprzylepna aplikacja

Warstwa klejowa nałożona bezpośrednio na folię eliminuje konieczność stosowania dodatkowych taśm czy klejów. Aplikacja polega na przyłożeniu i dociśnięciu folii do powierzchni, co znacząco skraca czas montażu i demontażu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-54300
Marka	Yato
Szerokość folii	25 cm
Długość rolki	30 m
Typ kleju	Akrylowy
Odporność UV	Tak
Odporność na wodę	Tak

Zastosowanie folii ochronnej

- Zabezpieczanie stolarki okiennej i drzwiowej podczas prac malarskich i tynkarskich
- Ochrona parapetów przed zarysowaniami podczas montażu i wykończenia
- Zabezpieczanie schodów i balustrad w trakcie remontu lub przeprowadzki
- Ochrona podłóg i płytek podczas prac wykończeniowych w pomieszczeniach
- Zabezpieczanie mebli i wyposażenia podczas transportu
- Ochrona powierzchni lakierowanych i szklanych przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Zabezpieczanie elementów elewacji podczas prac fasadowych
- Ochrona powierzchni magazynowanych materiałów przed kurzem i wilgocią

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed aplikacją folii należy oczyścić i osuszyć chronioną powierzchnię. Obecność kurzu, wilgoci lub tłuszczu może obniżyć przyczepność kleju i skuteczność ochrony. Temperatura aplikacji powinna wynosić minimum 5°C.

Technika nakładania

Folię należy nakładać stopniowo, dociskając do powierzchni od jednej strony do drugiej, co zapobiega powstawaniu pęcherzy powietrza. W przypadku powierzchni pionowych zaleca się rozpoczęcie od górnej krawędzi. Przy większych powierzchniach warto nakładać folię z niewielkim zakładem.

Usuwanie folii

Folię usuwa się przez powolne odciąganie pod kątem około 45 stopni względem powierzchni. Zbyt szybkie lub gwałtowne zrywanie może pozostawić ślady kleju na niektórych delikatnych powierzchniach. Zalecany czas użytkowania to okres wykonywania prac – nie zaleca się pozostawiania folii na dłużej niż 3 miesiące.

Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony powierzchni warto rozważyć również taśmy malarskie o różnej szerokości, folie malarskie do zabezpieczania większych powierzchni podłóg oraz płachty ochronne do mebli i wyposażenia.