

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/folia-ochronna-samoprzylepna-50cm-x-30m-yt-54310-yato-p-46578.html>

Folia ochronna samoprzylepna 50cm x 30m YT-54310 Yato

Cena brutto	27,16 zł
Cena netto	22,08 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-54310
Kod producenta	YT-54310
Kod EAN	5906083087561
Producent	YATO

Opis produktu

Folia ochronna samoprzylepna 50cm x 30m YT-54310 Yato

Folia ochronna samoprzylepna przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac remontowych, budowlanych oraz transportu. Rolka o wymiarach 50 cm szerokości i 30 metrów długości zapewnia 15 m² powierzchni ochronnej.

Szerokość 50 cm

Długość 30 m

Typ mocowania Samoprzylepna

Model YT-54310

Charakterystyka folii ochronnej samoprzylepnej

Warstwa samoprzylepna

Klej akrylowy umożliwia szybką aplikację bez dodatkowych narzędzi. Po usunięciu folii nie pozostawia śladów ani resztek kleju na zabezpieczanych powierzchniach, co eliminuje konieczność dodatkowego czyszczenia.

Odporność na czynniki zewnętrzne

Materiał wykazuje odporność na wodę, wilgoć oraz promieniowanie UV. Zabezpiecza powierzchnie przed działaniem rozpryskującej się farby, zaprawy, kurzu budowlanego oraz typowych zanieczyszczeń występujących na placu budowy.

Ochrona mechaniczna

Struktura folii chroni przed zarysowaniami, obtarciami i drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi powstającymi podczas prac wykończeniowych, montażowych lub transportu przedmiotów.

Uniwersalny format rolki

Szerokość 50 cm pozwala na wygodne zabezpieczanie typowych elementów takich jak parapety, stopnie schodów, framug drzwi i okien. Długość 30 metrów wystarcza do zabezpieczenia większości powierzchni w standardowym pomieszczeniu.

Specyfikacja techniczna

Producent	Yato
Model	YT-54310
Szerokość rolki	50 cm
Długość rolki	30 m
Powierzchnia krycia	15 m ²
Typ kleju	Akrylowy
Typ montażu	Samoprzylepna

Zastosowanie folii ochronnej

- Zabezpieczenie okien, drzwi i framug podczas malowania i tynkowania
- Ochrona parapetów wewnętrznych i zewnętrznych przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Zabezpieczenie schodów, balustrad i podłóg podczas remontu
- Ochrona mebli, sprzętu AGD i RTV podczas transportu lub przechowywania
- Zabezpieczenie powierzchni szklanych, laminowanych i lakierowanych
- Ochrona stolarki okiennej i drzwiowej na czas prac budowlanych
- Zabezpieczenie blatu kuchennego, zlewozmywaka i armatury łazienkowej
- Ochrona paneli podłogowych, płytek i gresu podczas montażu pozostałych elementów

Użytkowanie i konserwacja

Aplikacja folii

Przed naklejeniem folii powierzchnia powinna być sucha i wolna od kurzu. Folię należy naklejać stopniowo, wygładzając od środka ku

brzegom, aby uniknąć powstawania pęcherzy powietrza. Materiał można przycinać nożem lub nożyczkami do wymaganych wymiarów.

Usuwanie folii

Folię usuwa się przez powolne odciąganie pod kątem około 45 stopni. Nie zaleca się pozostawiania folii na powierzchni dłużej niż przez okres trwania prac remontowych, szczególnie w przypadku ekspozycji na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Przechowywanie

Niewykorzystaną folię należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Odpowiednie warunki przechowywania zapewniają zachowanie właściwości klejących.

...