

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/folia-ochronna-samoprzylepna-50cm-x-30m-yt-54310-yato-p-46578.html>

## Folia ochronna samoprzylepna 50cm x 30m YT-54310 Yato

Cena brutto	<b>30,65 zł</b>
Cena netto	<b>24,92 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-54310</b>
Kod producenta	<b>YT-54310</b>
Kod EAN	<b>5906083087561</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Folia ochronna samoprzylepna 50cm x 30m YT-54310 Yato

Folia ochronna samoprzylepna przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac remontowych, budowlanych oraz transportu. Rolka o wymiarach 50 cm szerokości i 30 metrów długości zapewnia 15 m<sup>2</sup> powierzchni ochronnej.

Szerokość 50 cm

Długość 30 m

Typ mocowania Samoprzylepna

Model YT-54310

### Charakterystyka folii ochronnej samoprzylepnej

#### Warstwa samoprzylepna

Klej akrylowy umożliwia szybką aplikację bez dodatkowych narzędzi. Po usunięciu folii nie pozostawia śladów ani resztek kleju na zabezpieczanych powierzchniach, co eliminuje konieczność dodatkowego czyszczenia.

#### Odporność na czynniki zewnętrzne

Materiał wykazuje odporność na wodę, wilgoć oraz promieniowanie UV. Zabezpiecza powierzchnie przed działaniem rozpryskującej się farby, zaprawy, kurzu budowlanego oraz typowych zanieczyszczeń występujących na placu budowy.

### Ochrona mechaniczna

Struktura folii chroni przed zarysowaniami, obtarciami i drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi powstającymi podczas prac wykończeniowych, montażowych lub transportu przedmiotów.

### Uniwersalny format rolki

Szerokość 50 cm pozwala na wygodne zabezpieczanie typowych elementów takich jak parapety, stopnie schodów, framug drzwi i okien. Długość 30 metrów wystarcza do zabezpieczenia większości powierzchni w standardowym pomieszczeniu.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Yato
Model	YT-54310
Szerokość rolki	50 cm
Długość rolki	30 m
Powierzchnia krycia	15 m <sup>2</sup>
Typ kleju	Akrylowy
Typ montażu	Samoprzylepna

## Zastosowanie folii ochronnej

- Zabezpieczenie okien, drzwi i framug podczas malowania i tynkowania
- Ochrona parapetów wewnętrznych i zewnętrznych przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Zabezpieczenie schodów, balustrad i podłóg podczas remontu
- Ochrona mebli, sprzętu AGD i RTV podczas transportu lub przechowywania
- Zabezpieczenie powierzchni szklanych, laminowanych i lakierowanych
- Ochrona stolarki okiennej i drzwiowej na czas prac budowlanych
- Zabezpieczenie blatu kuchennego, zlewozmywaka i armatury łazienkowej
- Ochrona paneli podłogowych, płytek i gresu podczas montażu pozostałych elementów

## Użytkowanie i konserwacja

### Aplikacja folii

Przed naklejeniem folii powierzchnia powinna być sucha i wolna od kurzu. Folię należy naklejać stopniowo, wygładzając od środka ku

---

brzegom, aby uniknąć powstawania pęcherzy powietrza. Materiał można przycinać nożem lub nożyczkami do wymaganych wymiarów.

### **Usuwanie folii**

Folię usuwa się przez powolne odciąganie pod kątem około 45 stopni. Nie zaleca się pozostawiania folii na powierzchni dłużej niż przez okres trwania prac remontowych, szczególnie w przypadku ekspozycji na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

### **Przechowywanie**

Niewykorzystaną folię należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia. Odpowiednie warunki przechowywania zapewniają zachowanie właściwości klejących.

...