

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/folia-ochronna-samoprzylepna-50cm-x-75m-yt-54313-yato-p-46922.html>

Folia ochronna samoprzylepna 50cm x 75m YT-54313 Yato

Cena brutto	61,21 zł
Cena netto	49,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-54313
Kod producenta	YT-54313
Kod EAN	5906083087578
Producent	YATO

Opis produktu

Folia ochronna samoprzylepna 50cm x 75m YT-54313 Yato

Samoprzylepna folia ochronna przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac budowlanych, remontowych i transportowych. Klej akrylowy zapewnia stabilne mocowanie bez pozostawiania śladów po usunięciu.

Szerokość rolki 50 cm

Długość 75 m

Typ kleju Akrylowy

Model YT-54313

Charakterystyka folii ochronnej

Klej akrylowy bez śladów

Warstwa klejąca na bazie akrylu przylega do większości powierzchni gładkich i lekko porowatych. Po usunięciu folii nie pozostawia resztek kleju ani przebarwień, co eliminuje konieczność dodatkowego czyszczenia zabezpieczonych elementów.

Odporność na UV i wilgoć

Folia zachowuje właściwości ochronne w warunkach nasłonecznienia oraz przy kontakcie z wodą. Stabilność wobec promieniowania UV zapobiega degradacji materiału podczas długotrwałego użytkowania na zewnątrz.

Wymiary 50 cm x 75 m

Szerokość 50 cm umożliwia pokrycie standardowych parapetów, stopni schodowych czy wąskich pasów podłogi jednym przejściem. Długość 75 metrów wystarcza do zabezpieczenia dużych powierzchni bez częstej wymiany rolek.

Samoprzylepna aplikacja

Warstwa klejąca aktywuje się pod wpływem nacisku, co pozwala na precyzyjne pozycjonowanie folii przed ostatecznym dociskaniem. Brak konieczności stosowania dodatkowych taśm montażowych przyspiesza proces zabezpieczania powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-54313
Producent	Yato
Szerokość rolki	50 cm
Długość rolki	75 m
Typ kleju	Akrylowy
Odporność na UV	Tak
Odporność na wodę	Tak
Pozostawia ślady po usunięciu	Nie

Zastosowanie folii samoprzylepnej

- Zabezpieczenie okien i drzwi podczas prac malarskich i tynkarskich
- Ochrona parapetów przed zarysowaniami i zabrudzeniami budowlanymi
- Pokrycie schodów w trakcie transportu materiałów i wykończenia wnętrz
- Zabezpieczenie podłóg drewnianych, laminowanych i paneli przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Ochrona mebli i sprzętu podczas przeprowadzek i składowania
- Maskowanie powierzchni przy pracach z farbami, lakierami i żywicami
- Zabezpieczenie elementów wykończeniowych w trakcie montażu instalacji
- Ochrona powierzchni szklanych i laminowanych podczas transportu

Użytkowanie i konserwacja

Aplikacja folii

Powierzchnię należy oczyścić z kurzu i wilgoci przed naklejeniem. Folię przyciska się stopniowo od jednego brzegu, unikając powstawania pęcherzy powietrza. W przypadku dużych powierzchni zaleca się pracę dwuosobową dla zachowania równomiernego napięcia materiału.

Usuwanie folii

Folię zdejmuje się powoli pod kątem około 45 stopni do powierzchni. Zbyt szybkie oderwanie może pozostawić fragmenty kleju, zwłaszcza przy długotrwałym zastosowaniu w wysokich temperaturach. Ewentualne resztki usuwa się środkami na bazie alkoholu izopropylowego.

Przechowywanie

Rolkę należy przechowywać w pozycji pionowej w temperaturze 15-25°C, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Wilgotność powietrza powyżej 70% może wpłynąć na właściwości kleju, dlatego zaleca się składowanie w suchych pomieszczeniach.