

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/folia-ochronna-samoprzylepna-60cm-x-50m-yt-54320-yato-p-46923.html>



## Folia ochronna samoprzylepna 60cm x 50m YT-54320 Yato

Cena brutto	<b>49,01 zł</b>
Cena netto	<b>39,85 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-54320</b>
Kod producenta	<b>YT-54320</b>
Kod EAN	<b>5906083087530</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Folia ochronna samoprzylepna 60cm x 50m YT-54320 Yato

Samoprzylepna folia ochronna do zabezpieczania powierzchni podczas prac remontowych, budowlanych oraz transportu. Produkt marki Yato w formie rolki zapewnia 30 m<sup>2</sup> powierzchni krycia przy szerokości 60 cm.

Szerokość rolki 60 cm

Długość rolki 50 m

Model YT-54320

Producent Yato

### Charakterystyka folii ochronnej samoprzylepnej

#### Klej akrylowy bez pozostawiania śladów

Warstwa klejąca oparta na kleju akrylowym umożliwia wielokrotne odklejenie i ponowne przyklejenie folii bez ryzyka pozostawienia śladów na zabezpieczanych powierzchniach. Rozwiązanie szczególnie istotne przy ochronie lakierowanych elementów, szkła czy laminatów.

### Odporność na czynniki atmosferyczne

Folia wykazuje odporność na działanie wody oraz promieniowania UV, co pozwala na stosowanie zarówno wewnątrz budynków, jak i w warunkach zewnętrznych przez ograniczony czas. Materiał nie ulega degradacji pod wpływem wilgoci podczas prac wykończeniowych.

### Samoprzylepna konstrukcja

Mechanizm samoprzylepny eliminuje konieczność stosowania dodatkowych taśm czy klejów montażowych. Folia przylega do powierzchni pod wpływem docisku, co przyspiesza proces zabezpieczania dużych obszarów podczas prac budowlanych.

### Format rolki 60 cm x 50 m

Szerokość 60 cm odpowiada standardowym wymiarom okien, drzwi oraz stopni schodowych. Długość 50 metrów zapewnia powierzchnię krycia 30 m<sup>2</sup>, co wystarcza do zabezpieczenia typowego mieszkania dwupokojowego podczas remontu.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Yato
Model	YT-54320
Szerokość rolki	60 cm
Długość rolki	50 m
Powierzchnia krycia	30 m <sup>2</sup>
Typ kleju	Akrylowy
Odporność	Woda, promieniowanie UV
Typ produktu	Folia ochronna samoprzylepna

## Zastosowanie folii ochronnej

- Zabezpieczanie okien przed zabrudzeniem farbą, tynkiem lub innymi materiałami budowlanymi
- Ochrona drzwi wewnętrznych i zewnętrznych podczas malowania ścian i sufitów
- Pokrywanie schodów, stopni i balustrad w trakcie prac wykończeniowych
- Zabezpieczanie parapetów przed zarysowaniem podczas montażu i wykańczania
- Ochrona podłóg drewnianych, paneli laminowanych oraz płytek podczas remontu
- Pakowanie mebli i sprzętu AGD przed transportem lub przechowywaniem
- Zabezpieczanie elementów wyposażenia wnętrza podczas malowania i tapetowania
- Ochrona powierzchni roboczych w warsztatach i przestrzeniach produkcyjnych

---

## **Sposób aplikacji folii samoprzylepnej**

Przed nałożeniem folii powierzchnia powinna być czysta i sucha. Folia odkleja się od rolki i przyciska do zabezpieczanego elementu od góry do dołu, eliminując pęcherzyki powietrza. Po zakończeniu prac folia zdejmowana jest jednym ruchem bez stosowania rozpuszczalników. W przypadku folii z klejem akrylowym zaleca się usunięcie zabezpieczenia w ciągu 30 dni od aplikacji, aby uniknąć utwardzenia warstwy klejącej.

## **Przechowywanie i trwałość produktu**

Rolki folii należy przechowywać w pozycji poziomej, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Produkt zachowuje właściwości przez okres około 12 miesięcy od daty produkcji przy zachowaniu odpowiednich warunków magazynowania. Po tym czasie klej może tracić elastyczność, co utrudnia równomierne przyklejanie.

## **Produkty uzupełniające**

Do kompleksowego zabezpieczenia powierzchni podczas prac remontowych warto rozważyć taśmy malarskie o różnej szerokości, folie malarskie bez warstwy klejącej do ochrony podłóg oraz dyspensery do folii ułatwiające aplikację w dużych pomieszczeniach.