

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/folia-ochronna-samoprzylepna-do-okien-50cm-x-25m-g66400-geko-p-64205.html>

Folia ochronna samoprzylepna do okien 50cm x 25m G66400 GEKO

Cena brutto	23,01 zł
Cena netto	18,71 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G66400
Kod producenta	G66400
Kod EAN	5903418301590
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Folia ochronna samoprzylepna do okien GEKO G66400 – 50 cm × 25 m

Jednostronnie klejąca folia polietylenowa z filtrem UV przeznaczona do tymczasowego zabezpieczenia szyb, lusterek, powierzchni lakierowanych i innych gładkich podłoży podczas prac remontowych, malarskich i budowlanych. Półprzezroczysta, niebieska barwa folii pozwala na wizualną kontrolę zabezpieczonego obszaru bez konieczności jej zdejmowania.

Szerokość 50 cm

Długość 25 m

Powierzchnia krycia 12,5 m²

Odporność UV Tak

Charakterystyka produktu

Warstwa samoprzylepna bez taśmy dodatkowej

Folia przylega bezpośrednio do szkła i innych gładkich powierzchni dzięki wbudowanej warstwie klejącej. Eliminuje konieczność stosowania taśmy mocującej, co skraca czas przygotowania stanowiska pracy.

Filtr UV — stabilność podczas ekspozycji zewnętrznej

Dodatek absorbera UV zapobiega kruszeniu się i degradacji folii pod wpływem promieniowania słonecznego. Parametr istotny przy zastosowaniach zewnętrznych, gdzie folia pozostaje na powierzchni przez kilka dni lub tygodni.

Brak pozostałości kleju po zdjęciu

Klej zaprojektowany do kontaktu z powierzchniami gładkimi (szkło, lakier, tworzywo) nie pozostawia lepkich śladów po usunięciu folii, co eliminuje konieczność dodatkowego czyszczenia po zakończeniu prac.

Elastyczność i odporność na rozerwanie

Materiał folii zachowuje elastyczność podczas nawijania i dociskania, co ogranicza ryzyko rozerwania przy nakładaniu na większe powierzchnie lub podczas docięcia nożem czy nożyczkami.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G66400
Typ produktu	Folia ochronna samoprzylepna UV
Kolor	Niebieski (półprzezroczysty)
Szerokość rolki	50 cm
Długość rolki	25 m
Powierzchnia krycia	12,5 m ²
Odporność na UV	Tak
Rodzaj powierzchni	Szkło i inne powierzchnie gładkie
Zastosowanie	Wewnętrzne i zewnętrzne (krótkoterminowe)

Zastosowanie

- Okna i szyby podczas malowania ścian i sufitów
- Lustra i szklane powierzchnie dekoracyjne w trakcie remontu
- Drzwi i witryny szklane na czas prac budowlanych
- Gładkie powierzchnie lakierowane (meble, parapety, obudowy)
- Elementy z tworzywa sztucznego narażone na zachłapanie farbą lub tynkiem
- Zabezpieczenie szyb podczas transportu i montażu stolarki okiennej
- Ochrona powierzchni przed kurzem i zabrudzeniami w strefach roboczych

Użytkowanie i konserwacja

Przed aplikacją powierzchnia powinna być czysta i sucha — zanieczyszczenia tłuszczowe lub kurz mogą osłabić przyczepność kleju. Folię nakłada się stopniowo z rolki, dociskając równomiernie, aby uniknąć pęcherzy powietrza. Dzięki nawinięciu na wygodną rolkę możliwe jest precyzyjne prowadzenie materiału wzdłuż krawędzi okna lub innego elementu. Folię można ciąć nożem introligatorskim lub nożyczkami do pożądanego rozmiaru.

Ważne przy stosowaniu zewnętrznym

Folia przeznaczona jest do krótkoterminowego użytku zewnętrznego. Długotrwała ekspozycja na warunki atmosferyczne (deszcz, wysoka temperatura, bezpośrednie nasłonecznienie przez wiele tygodni) może wpłynąć na właściwości kleju i utrudnić usunięcie folii bez pozostawienia śladów. Zaleca się jej zdjęcie niezwłocznie po zakończeniu prac.