

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/folia-ochronna-samoprzylepna-do-okien-50cm-x-50m-g66401-geko-p-64204.html>

Folia ochronna samoprzylepna do okien 50cm x 50m G66401 GEKO

Cena brutto	36,91 zł
Cena netto	30,01 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66401
Kod producenta	G66401
Kod EAN	5903418301583
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Folia ochronna samoprzylepna do okien Geko G66401 — 50 cm x 50 m

Jednostronnie klejąca folia polietylenowa z filtrem UV przeznaczona do tymczasowego zabezpieczenia okien, szyb, lusterek i innych gładkich powierzchni podczas robót budowlanych, malarskich i remontowych. Półprzezroczysta, niebieska powłoka pozwala kontrolować stan chronionej powierzchni bez konieczności zdejmowania folii.

Szerokość 50 cm

Długość 50 m

Powierzchnia krycia 25 m²

Odporność UV Tak

Charakterystyka produktu

Warstwa samoprzylepna bez taśmy

Folia przylega bezpośrednio do czystych, gładkich powierzchni dzięki wbudowanej warstwie kleju akrylowego. Eliminuje potrzebę stosowania dodatkowej taśmy mocującej, co przyspiesza przygotowanie powierzchni do prac.

Filtr UV — brak kruszenia i trwałego przyklejenia

Odporność na promieniowanie UV zapobiega degradacji folii przy dłuższej ekspozycji na słońce. Folia nie twardnieje, nie kruszy się i nie przykleja trwale do podłoża, co ułatwia usunięcie po zakończeniu prac.

Brak śladów kleju po usunięciu

Warstwa klejąca jest dobrana pod kątem powierzchni szklanych i lakierowanych — po oderwaniu folii nie pozostają na powierzchni resztki kleju ani smugi wymagające dodatkowego czyszczenia.

Elastyczność i wytrzymałość mechaniczna

Materiał folii jest odporny na rozdarcie podczas nawijania i dociskania, co pozwala na precyzyjne nakładanie nawet na nieregularnych krawędziach ościeżnic, ram i profili okiennych.

Specyfikacja techniczna

Model	Geko G66401
Typ produktu	Folia ochronna samoprzylepna UV
Kolor	Niebieski (półprzezroczysty)
Szerokość	50 cm
Długość	50 m
Powierzchnia krycia	25 m ²
Odporność na UV	Tak
Rodzaj chronionej powierzchni	Szkoło i inne powierzchnie gładkie
Zastosowanie	Wewnętrzne i zewnętrzne (krótkoterminowe)
Mocowanie	Samoprzylepne — bez dodatkowej taśmy

Zastosowanie

- Zabezpieczanie okien i szyb podczas malowania ścian i sufitów
- Ochrona luster i szklanych drzwi witrynowych w trakcie remontu
- Zabezpieczanie powierzchni lakierowanych i plastikowych przed zabrudzeniem farbą lub tynkiem
- Ochrona szyb przed kurzem i pyłem podczas szlifowania lub cięcia materiałów budowlanych
- Tymczasowe zabezpieczenie okien w budynkach w trakcie budowy
- Ochrona powierzchni szklanych i polerowanych podczas transportu elementów wyposażenia

-
- Zabezpieczenie witryn sklepowych i paneli szklanych podczas prac wykończeniowych

Wskazówki dotyczące aplikacji i usuwania

Przed naklejeniem powierzchnia powinna być sucha, czysta i wolna od kurzu oraz tłuszczu — zanieczyszczenia osłabiają przyczepność i mogą powodować odklejanie się folii podczas prac. Folię należy nawijać równomiernie, dociskając ją do powierzchni w celu uniknięcia pęcherzy powietrza. Po zakończeniu prac folię usuwa się przez ostrożne odwijanie pod kątem ostrym — zbyt gwałtowne szarpanie może w przypadku długotrwałej ekspozycji na słońce utrudnić usunięcie bez śladów. Producent zalicza produkt do zastosowań krótkoterminowych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.