

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/folia-ochronna-z-tasma-malarska-0-55m-x-33m-sfoztm-0-55x33-schmith-p-31636.html>

Folia ochronna z taśmą malarską 0,55m x 33m SFOZTM-0,55X33 SCHMITH

Cena brutto	5,37 zł
Cena netto	4,37 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SFOZTM-0,55X33
Kod producenta	SFOZTM-0,55X33
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Folia ochronna z taśmą malarską 0,55m x 33m SCHMITH

Folia ochronna zintegrowana z papierową taśmą malarską, przeznaczona do zabezpieczania gładkich powierzchni podczas prac malarskich i remontowych wewnątrz pomieszczeń. System łączy maskowanie i rozwijanie folii w jednej operacji, co przyspiesza przygotowanie stanowiska pracy.

Szerokość folii 0,55 m

Długość nawoju 33 m

Mocowanie Elektrostatyczne

Czas usunięcia Do 2 dni

Charakterystyka produktu

Zintegrowana taśma i folia

Papierowa taśma malarska połączona z folią ochronną eliminuje konieczność osobnego przyklejania i rozwijania materiałów. Rozwiązanie skraca czas maskowania o około 30-40% w porównaniu z tradycyjnymi metodami.

Mocowanie elektrostatyczne

Folia przylega do osłanianej powierzchni dzięki właściwościom elektrostatycznym, bez użycia dodatkowych środków mocujących.

Zapewnia to stabilność podczas prac i brak pozostałości klejowych na zabezpieczonych elementach.

Bezpieczne usuwanie taśmy

Zalecany czas usunięcia taśmy wynosi do 2 dni od aplikacji. Przestrzeganie tego okresu zapobiega pozostawianiu śladów kleju na maskowanych powierzchniach i ułatwia demontaż zabezpieczenia.

Przeznaczenie do powierzchni gładkich

Produkt zaprojektowano do stosowania na gładkich podłożach wewnątrz budynków. Na powierzchniach porowatych lub strukturalnych przyczepność może być niewystarczająca ze względu na charakter mocowania elektrostatycznego.

Specyfikacja techniczna

Szerokość folii	0,55 m
Długość nawoju	33 m
Typ produktu	Folia ochronna z taśmą malarską
Rodzaj taśmy	Papierowa taśma malarska
Sposób mocowania folii	Elektrostatyczny
Zalecany czas usunięcia taśmy	Do 2 dni (bez pozostawiania śladów kleju)
Typ podłoża	Powierzchnie gładkie
Miejsce zastosowania	Wnętrza budynków
Kod produktu	SFOZTM-0,55X33
Producent	Schmith

Zastosowanie

Folia ochronna z taśmą malarską znajduje zastosowanie podczas różnorodnych prac wykończeniowych i remontowych wymagających zabezpieczenia elementów wyposażenia:

- Maskowanie mebli podczas malowania ścian i sufitów
- Zabezpieczanie drzwi wewnętrznych przed zabrudzeniem i uszkodzeniami
- Ochrona parapetów okiennych podczas prac malarskich
- Osłanianie stolarki okiennej i drzwiowej przed rozpryskiwaniem farby
- Maskowanie grzejników i innych elementów instalacji grzewczych
- Zabezpieczanie urządzeń elektrycznych i osprzętu instalacyjnego
- Ochrona podłóg i innych gładkich powierzchni poziomych
- Maskowanie elementów wyposażenia łazienek podczas renowacji

Sposób aplikacji

Taśmę przyklejać do krawędzi maskowanej powierzchni, następnie rozwijać folię w kierunku obszaru wymagającego osłonięcia. Folia przylega samoistnie dzięki właściwościom elektrostatycznym. Po zakończeniu prac usunąć zabezpieczenie w ciągu maksymalnie 2 dni, aby uniknąć pozostawienia śladów kleju z taśmy.

Ograniczenia zastosowania

Produkt przeznaczony wyłącznie do powierzchni gładkich wewnątrz budynków. Na podłogach porowatych, chropowatych lub teksturowanych mocowanie elektrostatyczne może być niewystarczające. W takich przypadkach należy rozważyć zastosowanie folii z pełną taśmą klejącą lub alternatywnych metod maskowania.

...