

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/folia-rekaw-moletowany-do-pakowania-prozniowego-67885-lund-p-48762.html>

folia rękaw moletowany do pakowania próżniowego 67885 LUND

Cena brutto	31,65 zł
Cena netto	25,73 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	67885
Kod producenta	67885
Kod EAN	5906083082672
Producent	Lund

Opis produktu

Folia rękaw moletowany do pakowania próżniowego LUND 67885

Folia w formie rękawa z moletowaną strukturą przeznaczona do pakowania próżniowego w pakowarkach bezkomorowych. Wykonana z wielowarstwowego laminatu PA/PE o grubości 105 µm, zapewnia szczelność i trwałość pakowania produktów spożywczych.

Wymiary 30 × 600 cm

Grubość 105 µm

Materiał PA/PE

Kompatybilność Pakowarki 67881

Charakterystyka folii moletowanej do pakowania próżniowego

Struktura moletowana PA/PE

Wielowarstwowy laminat poliamid/polietylen z wytłoczoną powierzchnią zapewnia skuteczne odprowadzanie powietrza podczas procesu pakowania próżniowego. Struktura moletowana eliminuje powstawanie pęcherzyków powietrza i gwarantuje pełną szczelność pakowania.

Grubość 105 mikrometrów

Warstwa o grubości 105 µm stanowi barierę ochronną przed przenikaniem tlenu, wilgoci i zapachów. Zapobiega mechanicznemu uszkodzeniu zawartości podczas przechowywania i transportu, zachowując integralność opakowania.

Odporność termiczna do 70°C

Folia zachowuje właściwości mechaniczne i barierowe przy podgrzewaniu do temperatury 70 stopni Celsjusza przez okres do 2 godzin. Umożliwia zastosowanie metody sous-vide oraz regenerację potraw bezpośrednio w opakowaniu.

Atest PZH do kontaktu z żywnością

Spełnia wymogi Państwowego Zakładu Higieny dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi. Nie zawiera substancji migrujących do żywności, zachowuje neutralność chemiczną i organoleptyczną.

Specyfikacja techniczna

Producent	LUND
Model	67885
Typ produktu	Folia rękaw moletowany
Wymiary (szerokość × długość)	30 cm × 600 cm
Grubość folii	105 µm (mikronów)
Materiał	PA/PE (poliamid/polietylen)
Struktura powierzchni	Moletowana (wytłoczona)
Maksymalna temperatura użytkowania	70°C przez 2 godziny
Kompatybilność	Pakowarka LUND 67881, pakowarki bezkomorowe
Certyfikat	Atest PZH (kontakt z żywnością)
Liczba sztuk w zestawie	1 rolka

Zastosowanie folii próżniowej LUND 67885

- Pakowanie mięsa, wędlin i drobiu do przechowywania w lodówce lub zamrażarce
- Zabezpieczanie ryb i owoców morza przed utlenieniem i utratą świeżości
- Przechowywanie serów, które wymagają ochrony przed wysychaniem
- Pakowanie warzyw i owoców w celu przedłużenia okresu przydatności
- Konserwacja produktów suchych: kawy, herbaty, przypraw, orzechów
- Przygotowywanie posiłków metodą sous-vide w niskich temperaturach

-
- Porcjowanie i zamrażanie gotowych potraw dla gastronomii
 - Zabezpieczanie produktów wrażliwych na wilgoć podczas transportu

Użytkowanie folii w pakowarkach bezkomorowych

Sposób stosowania

Folia rękawowa wymaga odcięcia segmentu o odpowiedniej długości, zamknięcia jednego końca poprzez zgrzanie, włożenia produktu, a następnie odsysania powietrza i zgrzania drugiego końca. Struktura moletowana musi być skierowana do wewnątrz opakowania, aby umożliwić odprowadzanie powietrza przez kanał ssący pakowarki.

Kompatybilność z urządzeniami

Folia dedykowana do pakowarki LUND 67885 oraz innych pakowarek bezkomorowych o szerokości zgrzewu minimum 30 cm. Nie jest przeznaczona do pakowarek komorowych, które wykorzystują gładkie folie bez struktury moletowanej. Przed zakupem należy sprawdzić maksymalną szerokość folii akceptowaną przez posiadane urządzenie.

Produkty powiązane

Do kompleksowego pakowania próżniowego zaleca się stosowanie pakowarki LUND 67881, do której folia 67885 została dedykowana. W ofercie dostępne są również folie w innych rozmiarach oraz akcesoria do pakowarek próżniowych.