

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/folia-rekaw-moletowany-do-pakowania-prozniowego-67885-lund-p-48762.html>

## folia rękaw moletowany do pakowania próżniowego 67885 LUND

Cena brutto	<b>31,65 zł</b>
Cena netto	<b>25,73 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>67885</b>
Kod producenta	<b>67885</b>
Kod EAN	<b>5906083082672</b>
Producent	<b>Lund</b>

### Opis produktu

#### Folia rękaw moletowany do pakowania próżniowego LUND 67885

Folia w formie rękawa z moletowaną strukturą przeznaczona do pakowania próżniowego w pakowarkach bezkomorowych. Wykonana z wielowarstwowego laminatu PA/PE o grubości 105 µm, zapewnia szczelność i trwałość pakowania produktów spożywczych.

Wymiary 30 × 600 cm

Grubość 105 µm

Materiał PA/PE

Kompatybilność Pakowarki 67881

### Charakterystyka folii moletowanej do pakowania próżniowego

#### Struktura moletowana PA/PE

Wielowarstwowy laminat poliamid/polietylen z wytłoczoną powierzchnią zapewnia skuteczne odprowadzanie powietrza podczas procesu pakowania próżniowego. Struktura moletowana eliminuje powstawanie pęcherzyków powietrza i gwarantuje pełną szczelność pakowania.

### Grubość 105 mikrometrów

Warstwa o grubości 105 µm stanowi barierę ochronną przed przenikaniem tlenu, wilgoci i zapachów. Zapobiega mechanicznemu uszkodzeniu zawartości podczas przechowywania i transportu, zachowując integralność opakowania.

### Odporność termiczna do 70°C

Folia zachowuje właściwości mechaniczne i barierowe przy podgrzewaniu do temperatury 70 stopni Celsjusza przez okres do 2 godzin. Umożliwia zastosowanie metody sous-vide oraz regenerację potraw bezpośrednio w opakowaniu.

### Atest PZH do kontaktu z żywnością

Spełnia wymogi Państwowego Zakładu Higieny dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi. Nie zawiera substancji migrujących do żywności, zachowuje neutralność chemiczną i organoleptyczną.

## Specyfikacja techniczna

Producent	LUND
Model	67885
Typ produktu	Folia rękaw moletowany
Wymiary (szerokość × długość)	30 cm × 600 cm
Grubość folii	105 µm (mikronów)
Materiał	PA/PE (poliamid/polietylen)
Struktura powierzchni	Moletowana (wytłoczona)
Maksymalna temperatura użytkowania	70°C przez 2 godziny
Kompatybilność	Pakowarka LUND 67881, pakowarki bezkomorowe
Certyfikat	Atest PZH (kontakt z żywnością)
Liczba sztuk w zestawie	1 rolka

## Zastosowanie folii próżniowej LUND 67885

- Pakowanie mięsa, wędlin i drobiu do przechowywania w lodówce lub zamrażarce
- Zabezpieczanie ryb i owoców morza przed utlenieniem i utratą świeżości
- Przechowywanie serów, które wymagają ochrony przed wysychaniem
- Pakowanie warzyw i owoców w celu przedłużenia okresu przydatności
- Konserwacja produktów suchych: kawy, herbaty, przypraw, orzechów
- Przygotowywanie posiłków metodą sous-vide w niskich temperaturach

- 
- Porcjowanie i zamrażanie gotowych potraw dla gastronomii
  - Zabezpieczanie produktów wrażliwych na wilgoć podczas transportu

## Użytkowanie folii w pakowarkach bezkomorowych

---

### Sposób stosowania

Folia rękawowa wymaga odcięcia segmentu o odpowiedniej długości, zamknięcia jednego końca poprzez zgrzanie, włożenia produktu, a następnie odsysania powietrza i zgrzania drugiego końca. Struktura moletowana musi być skierowana do wewnątrz opakowania, aby umożliwić odprowadzanie powietrza przez kanał ssący pakowarki.

### Kompatybilność z urządzeniami

Folia dedykowana do pakowarki LUND 67885 oraz innych pakowarek bezkomorowych o szerokości zgrzewu minimum 30 cm. Nie jest przeznaczona do pakowarek komorowych, które wykorzystują gładkie folie bez struktury moletowanej. Przed zakupem należy sprawdzić maksymalną szerokość folii akceptowaną przez posiadane urządzenie.

### Produkty powiązane

Do kompleksowego pakowania próżniowego zaleca się stosowanie pakowarki LUND 67881, do której folia 67885 została dedykowana. W ofercie dostępne są również folie w innych rozmiarach oraz akcesoria do pakowarek próżniowych.