

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/forma-do-ozdobnej-kostki-brukowej-35060-vorel-p-24939.html>

Forma do ozdobnej kostki brukowej 35060 VOREL

Cena brutto	22,73 zł
Cena netto	18,48 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	35060
Kod producenta	35060
Kod EAN	5906083066863
Producent	Vorel

Opis produktu

Forma do ozdobnej kostki brukowej VOREL 35060

Forma do samodzielnego wykonywania ozdobnych nawierzchni betonowych z imitacją naturalnego kamienia. Narzędzie przeznaczone do wielokrotnego odciskania wzoru na świeżym betonie przy tworzeniu ścieżek, tarasów i innych powierzchni utwardzonych.

Materiał Polipropylen PP

Wymiary robocze 400 × 440 mm

Wysokość formy 40 mm

Model 35060

Charakterystyka formy do kostki brukowej

Materiał wykonania - polipropylen

Forma wykonana z twardego polipropylenu (PP) zapewnia odporność na obciążenia mechaniczne podczas wyciskania wzoru w świeżym betonie. Tworzywo PP charakteryzuje się odpornością na wilgoć i chemikalia zawarte w mieszance betonowej, co wydłuża okres użytkowania narzędzia.

Wielokrotne użycie

Konstrukcja formy umożliwia wielokrotne wykorzystanie do tworzenia kolejnych segmentów nawierzchni. Po zastygnięciu betonu forma jest zdejmowana i przenoszona na kolejne miejsce. Jeden element pozwala wykonać dziesiątki metrów kwadratowych ozdobnej powierzchni.

Wymiary robocze 400 × 440 mm

Powierzchnia robocza formy pokrywa obszar 0,176 m² w jednym odcisku. Takie wymiary umożliwiają efektywną pracę przy zachowaniu wygodnej masy narzędzia. Wzór można łączyć w większe powierzchnie poprzez przesuwanie formy z zachowaniem ciągłości desenia.

Głębokość wzoru 40 mm

Wysokość formy 40 mm określa grubość warstwy betonu potrzebnej do wykonania nawierzchni. Taka głębokość zapewnia wystarczającą wytrzymałość powierzchni użytkowej przy zachowaniu czytelnego wzoru kamiennej faktury.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	35060
Materiał	Polipropylen (PP)
Wymiary formy	400 × 440 mm
Wysokość formy	40 mm
Powierzchnia odcisku	0,176 m ²
Typ wzoru	Imitacja naturalnego kamienia

Zastosowanie formy do kostki brukowej

- Ścieżki ogrodowe i alejki komunikacyjne w ogrodach przydomowych
- Tarasy i powierzchnie wypoczynkowe przy domach jednorodzinnych
- Wykończenie schodów zewnętrznych i podestów
- Podłogi w altanach, wiatkach i innych obiektach gospodarczych
- Powierzchnie wokół basenów ogrodowych i oczek wodnych
- Miejsca postojowe dla samochodów osobowych
- Ozdobne elementy w obrębie małej architektury ogrodowej
- Wykończenia wokół murków oporowych i rabat

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie podłoża

Przed użyciem formy należy przygotować wyrównane i zagęszczone podłoże. Warstwa betonu powinna mieć grubość minimum 40 mm. Konsystencja mieszanki betonowej musi pozwalać na odciskanie wzoru bez rozlewania się masy.

Technika pracy z formą

Formę układa się na świeżym betonie i dociska równomiernie do uzyskania pełnego odcisku wzoru. Po lekkim związaniu betonu formę zdejmuje się i przenosi na kolejny fragment powierzchni. Przed każdym użyciem zaleca się zwilżenie formy wodą lub posmarowanie olejem, co ułatwia odzepianie od betonu.

Czyszczenie formy

Po zakończeniu pracy formę należy oczyścić z resztek betonu wodą pod ciśnieniem lub szczotką. Usunięcie zanieczyszczeń przed związaniem betonu zapobiega trwałemu przyleganiu masy do powierzchni formy. Czystą formę można przechowywać w pozycji poziomej lub zawieszanej.

Warunki pracy

Prace z wykorzystaniem formy należy wykonywać w temperaturze powyżej 5°C. Zbyt niska temperatura opóźnia wiązanie betonu, a zbyt wysoka może powodować zbyt szybkie wysychanie powierzchni. W słoneczne dni zaleca się przykrycie świeżego betonu folią lub zwilżanie wodą.

Produkty powiązane

Do prac z formą zaleca się przygotowanie odpowiedniej mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej, packi lub deski do wyrównywania betonu oraz narzędzi do wykańczania powierzchni. Przydatne mogą być również środki antyadhezyjne ułatwiające odzepianie formy od betonu.

...