

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/forma-do-ozdobnej-kostki-brukowej-35062-vorel-p-24841.html>

Forma do ozdobnej kostki brukowej 35062 VOREL

Cena brutto	14,15 zł
Cena netto	11,50 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	35062
Kod producenta	35062
Kod EAN	5906083066887
Producent	Vorel

Opis produktu

Forma do ozdobnej kostki brukowej VOREL 35062

Forma szablonowa do samodzielnego wykonywania ozdobnych wylewek betonowych imitujących kamienną kostkę brukową. Umożliwia tworzenie dekoracyjnych nawierzchni na ścieżkach, tarasach i podjazdach bez konieczności kupowania gotowej kostki.

Wymiary formy 360 × 360 mm

Wysokość 40 mm

Materiał Polipropylen (PP)

Model 35062

Charakterystyka formy do kostki brukowej

Konstrukcja z polipropylenu PP

Tworzywo polipropylenowe charakteryzuje się odpornością na ścieranie, oddziaływanie wilgoci i niskie temperatury. Materiał zachowuje elastyczność przy wyjmowaniu formy z zalanego betonu, co zapobiega pękaniu wylewki podczas demontażu.

Wymiary robocze 360 × 360 mm

Powierzchnia formy wynosi około 0,13 m², co pozwala na stosunkowo szybkie pokrywanie większych obszarów. Kwadratowy kształt ułatwia układanie kolejnych segmentów w liniach prostych i zachowanie geometrii nawierzchni.

Głębokość formowania 40 mm

Wysokość 40 mm zapewnia wystarczającą grubość warstwy betonowej do zastosowań dekoracyjnych o niewielkim obciążeniu mechanicznym. Dla ścieżek pieszych i tarasów to optymalna wartość, przy podjazdach może wymagać wzmocnienia podłoża.

Wielokrotność użycia

Forma zachowuje parametry geometryczne przez wiele cykli zalewania i wyjmowania. Po każdym użyciu wystarczy oczyścić powierzchnię z resztek betonu i nasmarować środkiem antyadhezyjnym przed kolejnym zastosowaniem.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	35062
Wymiary zewnętrzne	360 × 360 mm
Wysokość formy	40 mm
Materiał wykonania	Polipropylen (PP)
Powierzchnia jednego odcisku	ok. 0,13 m ²
Wzór	Imitacja kamiennej kostki
Typ zastosowania	Wylewki betonowe dekoracyjne

Zastosowanie formy do kostki brukowej

- Ścieżki ogrodowe i alejki komunikacyjne w przydomowych ogrodach
- Tarasy przylegające do budynków mieszkalnych i altany ogrodowe
- Obszary wokół basenu i strefy rekreacyjne
- Podesty i stopnie schodów zewnętrznych o niewielkim natężeniu ruchu
- Obrzeża rabat i stref ozdobnych w zagospodarowaniu terenu
- Powierzchnie parkingowe dla pojazdów lekkich przy odpowiednim wzmocnieniu podłoża
- Dekoracyjne fragmenty podłóg betonowych w pomieszczeniach gospodarczych
- Powierzchnie wokół elementów małej architektury ogrodowej

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem formę należy dokładnie umyć i osuszyć. Powierzchnię wewnętrzną warto pokryć olejem lub specjalnym środkiem antyadhezyjnym, co ułatwi późniejsze wyjmowanie zestalonego betonu. Forma wymaga stabilnego, wypoziomowanego podłoża.

Zalewanie betonu

Zalecana konsystencja mieszanki betonowej to plastyczna do gęstoplastycznej. Zbyt rzadki beton może wypływać pod krawędzie, zbyt gęsty utrudnia wypełnienie detali wzoru. Po zalaniu warto lekko ubić formę lub użyć wibracji do usunięcia pęcherzy powietrza. Czas wiązania betonu zależy od temperatury i wilgotności, zazwyczaj wynosi 24-48 godzin.

Czyszczenie i przechowywanie

Po każdym użyciu formę należy oczyścić z resztek betonu przy użyciu szczotki i wody. Nie stosować ostrych narzędzi metalowych, które mogą zarysować powierzchnię. Formę przechowywać w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Temperatura przechowywania od -20°C do +60°C.

Trwałość wykonanych nawierzchni

Wytrzymałość nawierzchni wykonanej przy pomocy formy zależy przede wszystkim od jakości użytego betonu i przygotowania podłoża. Dla ścieżek pieszych wystarczy podłoże z zagęszczonego piasku grubości 5-10 cm. Dla powierzchni obciążonych ruchem pojazdów konieczne jest wykonanie stabilnej podbudowy z kruszywa i warstwy wyrównawczej.

...