


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/forma-do-ozdobnej-kostki-brukowej-35063-vorel-p-24909.html>

## Forma do ozdobnej kostki brukowej 35063 VOREL

Cena brutto	<b>18,98 zł</b>
Cena netto	<b>15,43 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>35063</b>
Kod producenta	<b>35063</b>
Kod EAN	<b>5906083066962</b>
Producent	<b>Vorel</b>

### Opis produktu

#### Forma do ozdobnej kostki brukowej 35063 VOREL

Forma szablonowa z polipropylenu do samodzielnego wykonywania ozdobnych nawierzchni betonowych z efektem kamienia naturalnego lub płytek. Przeznaczona do wielokrotnego użytku przy tworzeniu ścieżek ogrodowych, tarasów i innych powierzchni zewnętrznych.

Wymiary robocze 400 × 400 mm

Wysokość formy 40 mm

Materiał Polipropylen PP

Model 35063

### Charakterystyka techniczna formy do kostki brukowej

#### Materiał wykonania - polipropylen PP

Tworzywo polipropylenowe charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i działanie wilgoci. Forma zachowuje sztywność konstrukcyjną podczas wypełniania betonem i nie ulega deformacji przy wielokrotnym użyciu, co zapewnia powtarzalność wzoru.

### Wymiary 400 × 400 mm

Powierzchnia robocza formy odpowiada standardowym modułom kostki brukowej. Jeden odcisk pokrywa 0,16 m<sup>2</sup>, co umożliwia efektywne planowanie prac i szacowanie zużycia betonu – około 6-7 odcisków na 1 m<sup>2</sup>.

### Wysokość 40 mm

Grubość wykonanej kostki wystarczy do zastosowań ogrodowych o małym obciążeniu. Dla nawierzchni narażonych na intensywny ruch pieszki lub przejazd wózków zaleca się dodatkowe wzmocnienie podłoża warstwą kruszywa.

### Wzór imitujący kamień naturalny

Tekstura formy odwzorowuje nieregularne układy płyt kamiennych lub kostkę rzędową. Po wyjęciu z formy powierzchnia betonu zachowuje wyraźne linie podziału, tworząc efekt naturalnego ułożenia elementów.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	35063
Wymiary formy	400 × 400 mm
Wysokość formy	40 mm
Powierzchnia odcisku	0,16 m <sup>2</sup>
Materiał	Polipropylen (PP)
Typ wzoru	Imitacja kamienia / płytek
Przeznaczenie	Nawierzchnie betonowe zewnętrzne

## Zastosowanie formy szablonej

- Ścieżki ogrodowe i alejki komunikacyjne między rabatami
- Powierzchnie wokół altanek, oczek wodnych i stref wypoczynku
- Tarasy przydomowe o małym obciążeniu eksploatacyjnym
- Podjazdy i dojścia do budynków gospodarczych
- Wykończenie schodów zewnętrznych i podestów
- Powierzchnie wokół grilli i miejsc biesiadnych
- Dekoracyjne wylewki betonowe w ogrodach i na działkach
- Nawierzchnie placów zabaw i stref rekreacyjnych

---

## Użytkowanie i konserwacja formy

---

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem formę należy oczyścić z ewentualnych zanieczyszczeń produkcyjnych. Wewnętrzną powierzchnię warto pokryć cienką warstwą oleju lub preparatu rozdzielającego – ułatwi to późniejsze wyjmowanie zastygniętego betonu i przedłuży żywotność formy.

Formę umieszcza się na wyrównanym i zagęszczonym podłożu. Beton należy wlewać równomiernie, unikając tworzenia pustych przestrzeni w narożnikach wzoru. Po wstępnym związaniu betonu (zazwyczaj 24-48 godzin, w zależności od temperatury i wilgotności) formę można ostrożnie zdjąć i przenieść na kolejne miejsce.

Po zakończeniu pracy formę czyści się wodą, usuwając resztki betonu. Nie należy używać ostrych narzędzi metalowych, które mogą porysować powierzchnię i pogorszyć jakość kolejnych odcisków. Forma powinna być przechowywana w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

### Trwałość i żywotność

Przy prawidłowej eksploatacji forma z polipropylenu wytrzyma kilkadziesiąt cykli użycia. Kluczowe znaczenie ma delikatne obchodzenie się z materiałem – unikanie wyginania, uderzania i przeciążania formy nadmiernie gęstym betonem. Regularne czyszczenie i stosowanie preparatów rozdzielających wydłuża okres użytkowania.

### Produkty powiązane

Do pracy z formą zaleca się użycie betonu o frakcji 0-8 mm lub specjalnych mieszanek do kostki brukowej. Przydatne będą również: poziomica budowlana do kontroli płaskości, kielnia do wyrównywania powierzchni betonu, szczotka do czyszczenia formy oraz preparat rozdzielający na bazie oleju mineralnego.