

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/frez-do-muru-3-el-kd10274-p-61164.html>



Frez do muru 3 el. KD10274

Cena brutto	48,80 zł
Cena netto	39,67 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10274
Kod producenta	KD10274
Kod EAN	5903175332868
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Frez do muru Kraft&Dele KD10274 – zestaw 3 elementowy, otwornica 120 mm SDS Plus

KD10274 to kompletny zestaw do wiercenia otworów w materiałach budowlanych, przeznaczony do montażu puszek elektrycznych i gniazd podtynkowych. W skład zestawu wchodzi otwornica 120 mm z wieńcem z węglików spiekanych HM, uchwyt SDS Plus oraz wiertło prowadzące 110 mm.

Średnica otwornicy 120 mm
Mocowanie SDS Plus
Wiertło prowadzące 110 mm
Zawartość zestawu 3 elementy

Charakterystyka zestawu

Wieniec z węglików spiekanych HM

Zęby otwornicy wykonane z twardych węglików spiekanych (hartmetall) zachowują ostrość podczas wiercenia w twardych materiałach mineralnych — betonie, cegle czy pustaku — znacznie dłużej niż zęby ze stali szybko tnącej.

Uchwyt SDS Plus

System SDS Plus zapewnia pewne, zatrzaskowe mocowanie w wiertarkach udarowych z odpowiednim uchwytem. Eliminuje ryzyko obrotu narzędzia podczas pracy i umożliwia szybką wymianę bez użycia klucza.

Wiertło prowadzące 110 mm

Wiertło centrujące stabilizuje otwornicę na początku wiercenia, zapobiegając ześlizgnięciu się narzędzia. Długość 110 mm pozwala na wywiercenie otworu w ścianie o standardowej grubości przy montażu puszek podtynkowych.

Średnica 120 mm

Otwornica o średnicy 120 mm jest przystosowana do wiercenia otworów pod puszki podtynkowe o standardowych wymiarach stosowanych w instalacjach elektrycznych. Przed zakupem należy zweryfikować wymagany wymiar puszki.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10274
Typ narzędzia	Frez do muru (otwornica)
Średnica otwornicy	120 mm
Długość wiertła prowadzącego	110 mm
System mocowania	SDS Plus
Materiał wieńca	Węglik spiekany HM
Zawartość zestawu	3 elementy
Waga	1,7 kg

Zastosowanie

Otwornica KD10274 przeznaczona jest do wiercenia okrągłych otworów w materiałach budowlanych przy użyciu wiertarki udarowej z uchwytem SDS Plus. Typowe zastosowania:

- Wiercenie otworów pod puszki elektryczne podtynkowe
- Montaż gniazd i łączników w ścianach z cegły pełnej
- Wiercenie w betonie i żelbecie
- Praca w pustakach ceramicznych i silikatowych
- Wiercenie w płytach gipsowo-kartonowych

-
- Wykonywanie otworów w glazurze i terakocie
 - Prace instalacyjne w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym

Kompatybilność z wiertarką

Zestaw wymaga wiertarki udarowej lub młotowiertarki wyposażonej w uchwyt SDS Plus. Przed zastosowaniem należy upewnić się, że używana wiertarka posiada ten typ uchwytu — nie jest on kompatybilny ze standardowymi uchwytami trójszczekowymi bez adaptera.