

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/frez-do-muru-3-el-kd10274-kraftdele-p-61164.html>

## Frez do muru 3 el. KD10274 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>48,00 zł</b>
Cena netto	<b>39,02 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD10274</b>
Kod producenta	<b>KD10274</b>
Kod EAN	<b>5903175332868</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Frez do muru Kraft&Dele KD10274 – zestaw 3 elementowy, otwornica 120 mm SDS Plus

KD10274 to kompletny zestaw do wiercenia otworów w materiałach budowlanych, przeznaczony do montażu puszek elektrycznych i gniazd podtynkowych. W skład zestawu wchodzi otwornica 120 mm z wieńcem z węglików spiekanych HM, uchwyt SDS Plus oraz wiertło prowadzące 110 mm.

Średnica otwornicy 120 mm

Mocowanie SDS Plus

Wiertło prowadzące 110 mm

Zawartość zestawu 3 elementy

### Charakterystyka zestawu

#### Wieniec z węglików spiekanych HM

Zęby otwornicy wykonane z twardych węglików spiekanych (hartmetall) zachowują ostrość podczas wiercenia w twardych materiałach mineralnych – betonie, cegle czy pustaku – znacznie dłużej niż zęby ze stali szybko tnącej.

### Uchwyt SDS Plus

System SDS Plus zapewnia pewne, zatraskowe mocowanie w wiertarkach udarowych z odpowiednim uchwytem. Eliminuje ryzyko obrotu narzędzia podczas pracy i umożliwia szybką wymianę bez użycia klucza.

### Wiertło prowadzące 110 mm

Wiertło centrujące stabilizuje otwornicę na początku wiercenia, zapobiegając ześlizgnięciu się narzędzia. Długość 110 mm pozwala na wywiercenie otworu w ścianie o standardowej grubości przy montażu puszek podtynkowych.

### Średnica 120 mm

Otwornica o średnicy 120 mm jest przystosowana do wiercenia otworów pod puszki podtynkowe o standardowych wymiarach stosowanych w instalacjach elektrycznych. Przed zakupem należy zweryfikować wymagany wymiar puszek.

## Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10274
Typ narzędzia	Frez do muru (otwornica)
Średnica otwornicy	120 mm
Długość wiertła prowadzącego	110 mm
System mocowania	SDS Plus
Materiał wieńca	Węglik spiekany HM
Zawartość zestawu	3 elementy
Waga	1,7 kg

## Zastosowanie

Otwornica KD10274 przeznaczona jest do wiercenia okrągłych otworów w materiałach budowlanych przy użyciu wiertarki udarowej z uchwytem SDS Plus. Typowe zastosowania:

- Wiercenie otworów pod puszki elektryczne podtynkowe
- Montaż gniazd i łączników w ścianach z cegły pełnej
- Wiercenie w betonie i żelbecie
- Praca w pustakach ceramicznych i silikatowych
- Wiercenie w płytach gipsowo-kartonowych

- 
- Wykonywanie otworów w glazurze i terakocie
  - Prace instalacyjne w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym

### **Kompatybilność z wiertarką**

Zestaw wymaga wiertarki udarowej lub młotowiertarki wyposażonej w uchwyt SDS Plus. Przed zastosowaniem należy upewnić się, że używana wiertarka posiada ten typ uchwyty — nie jest on kompatybilny ze standardowymi uchwyty trójścżękowymi bez adaptera.