

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/frez-do-muru-80mm-3-el-kd10272-p-61706.html>



Frez do muru 80mm 3 el. KD10272

Cena brutto	31,00 zł
Cena netto	25,20 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10272
Kod producenta	KD10272
Kod EAN	5903175332844
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Frez do muru 80mm — zestaw 3 elementów Kraft&Dele KD10272

Otwornica do muru KD10272 przeznaczona do wykonywania otworów pod puszki i gniazdka elektryczne w materiałach budowlanych. Zestaw zawiera otwornicę z wieńcem zębatym z węglików spiekanych HM, wiertło prowadzące oraz uchwyt SDS Plus, co umożliwia bezpośrednie zamocowanie w wiertarko-udarowych z systemem SDS+.

Średnica 80 mm
Mocowanie SDS Plus
Materiał wieńca Węgliki spiekane HM
Elementy w zestawie 3 szt.

Charakterystyka zestawu

Wieniec zębaty z węglików spiekanych HM

Węgliki spiekane (hartowane metale twarde) charakteryzują się znacznie wyższą twardością niż stal węglowa. Dzięki temu wieniec zachowuje ostrość przez dłuższy czas pracy i skutecznie wnika w twarde materiały budowlane, takie jak beton czy cegła klinkierowa.

Uchwyt SDS Plus

System SDS Plus to standard mocowania stosowany w wiertarko-udarowych klasy półprofesjonalnej i profesjonalnej. Rowkowany trzpień zapewnia pewne osadzenie narzędzia i przenosi uderzenia bez ryzyka obrócenia się frezu w uchwycie podczas pracy.

Wiertło prowadzące 110 mm

Wiertło centrujące o długości 110 mm ustala pozycję otwornicy przed rozpoczęciem właściwego wiercenia. Zapobiega to przesuwaniu się narzędzia po powierzchni i umożliwia precyzyjne wyznaczenie środka otworu — szczególnie ważne przy montażu puszek elektrycznych.

Kompletny zestaw gotowy do pracy

Wszystkie trzy elementy — otwornica, wiertło prowadzące i uchwyt SDS Plus — są ze sobą kompatybilne i tworzą gotowy zestaw. Eliminuje to konieczność dobierania pasujących akcesoriów osobno.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10272
Producent	Kraft&Dele
Typ narzędzia	Frez do muru (otwornica)
Średnica otwornicy	80 mm
Długość wiertła prowadzącego	110 mm
System mocowania	SDS Plus
Materiał wieńca	Węglik spiekane HM
Liczba elementów w zestawie	3
Waga	1 kg

Zastosowanie

Otwornica 80 mm jest rozmiarem standardowym stosowanym przy montażu puszek elektrycznych podtynkowych. Sprawdza się w następujących materiałach i zastosowaniach:

- Wiercenie otworów pod puszki elektryczne podtynkowe
- Wykonywanie przejść pod gniazdka i łączniki w ścianach
- Praca w cegle pełnej i dziurawce
- Wiercenie w betonie i żelbecie
- Obróbka pustaka ceramicznego i silikatowego

-
- Wiercenie w płytach gipsowo-kartonowych
 - Wykonywanie otworów w glazurze i terakocie

Kompatybilność z wiertarką

Zestaw KD10272 wymaga wiertarki lub młota udarowego wyposażonego w uchwyt SDS Plus. Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie uchwytu wiertarki — system SDS Plus (oznaczany też jako SDS+) jest standardem w wiertarko-udarowych o mocy od ok. 500 W wzwyż. Nie jest kompatybilny z wiertarkami z uchwytem trójszczekowym ani z systemem SDS Max.