

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/frezarka-gornowrzecionowa-1300w-uchwyt-6-12-mm-graphite-59g717-p-38577.html>



Frezarka górnwzrecionowa 1300W, uchwyt 6-12 mm GRAPHITE 59G717

Cena brutto	318,82 zł
Cena netto	259,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	59G717
Kod producenta	59G717
Kod EAN	5902062037541
Producent	GRAPHITE

Opis produktu

Frezarka górnwzrecionowa GRAPHITE z wydajnym silnikiem o mocy 1300W, przeznaczona do frezowania otworów, rowków, krawędzi i profili we wszelkiego rodzaju materiałach drewnianych i drewnopochodnych, a także w tworzywach sztucznych oraz aluminium. Urządzenie posiada funkcję płynnej regulacji obrotów oraz głębokości frezowania. Zakres prędkości obrotowej na biegu jałowym wynosi od 11000 do 28000 min-1. Frezarka posiada blokadę wrzecioną oraz blokadę głębokości frezowania. Głębokość frezowania może być regulowana przy użyciu trzech przyrządów: 8-stopniowego odbojnika ogranicznika głębokości, ogranicznika głębokości z płynną nastawą (zakres 0-55 mm) oraz pokrętła do precyzyjnej regulacji głębokości (dokładność 0,1 mm). Urządzenie wyposażono w stabilną aluminiową stopę z nakładką z tworzywa sztucznego, zapewniającą łatwe prowadzenie urządzenia po wszelkiego rodzaju powierzchniach. Prowadnice silnika frezarki osadzone są w aluminiowym korpusie z gniazdami poddanymi specjalistycznej obróbce powierzchniowej, dzięki czemu urządzenie charakteryzuje się zwiększoną precyzją podczas zagłębiania. Ergonomiczne rękojeści frezarki zostały pokryte antypoślizgowym materiałem, dzięki czemu operowanie urządzeniem jest komfortowe i bezpieczne. Osłona przeciwpyłowa oraz adapter do odciągu pyłu wykonane zostały z przezroczystego poliwęglanu. Frezarkę wyposażono w duże pokrętło regulacji prędkości, umiejscowione w zasięgu prawego kciuka operatora. Przy lewym chwycie frezarki zlokalizowana jest łukowa, ergonomiczna dźwignia blokady prowadnicy korpusu, umożliwiającą operowanie nią bez odrywania ręki. W zestawie z frezarką znajdują się: klucz płaski, tuleja prowadząca do kopiowania według szablonu, szpikulec do frezowania po okręgu, adapter do odsysania pyłu z redukcją, trzy tuleje zaciskowe o średnicach 6, 8, 12 mm, aluminiowa prowadnica równoległa wyposażona w specjalną nakładkę z tworzywa, chroniącą przed zarysowaniami oraz mechanizm umożliwiający precyzyjną regulację położenia frezu względem krawędzi materiału. Urządzenie wyposażono w elastyczny i wytrzymały przewód zasilający w powłoce gumowej o długości 3m, dedykowany także do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.