

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/frezarka-gornowrzecionowa-king-series-kd1683-z-p-61484.html>



FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA KING SERIES KD1683-Z

Cena brutto	187,62 zł
Cena netto	152,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1683-Z
Kod producenta	KD1683-Z
Kod EAN	5903175335937
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Frezarka górnwzrecionowa Kraft&Dele KD1683-Z

Ręczna frezarka górnwzrecionowa z silnikiem o mocy 1900 W, przeznaczona do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych. Umożliwia frezowanie rowków, profili i krawędzi z regulowaną głębokością do 52 mm oraz płynną kontrolą prędkości obrotowej w zakresie 11 000-30 000 rpm.

Moc silnika 1900 W
Prędkość obrotowa 11 000 – 30 000 rpm
Maks. głębokość cięcia 52 mm
Regulacja obrotów 5-stopniowa

Charakterystyka urządzenia

5-stopniowa regulacja prędkości obrotowej

Zakres 11 000-30 000 rpm pozwala dopasować prędkość do rodzaju materiału i frezu. Niższe obroty stosuje się przy twardym drewnie i frezach o dużej średnicy, wyższe — przy miękkich materiałach i precyzyjnych profilach.

Ogranicznik głębokości cięcia

Mechaniczny ogranicznik umożliwia powtarzalne ustawienie głębokości frezu do 52 mm. Eliminuje konieczność każdorazowego mierzenia i zwiększa precyzję przy seryjnym frezowaniu.

Blokada spustu

Dodatkowy przycisk blokady pozwala utrzymać ciągłą pracę urządzenia bez konieczności trzymania wciśniętego spustu. Przydatne przy długich prowadzeniach i pracy wymagającej obu rąk do stabilizacji narzędzia.

Wylot pyłu i prowadnice w zestawie

Gniazdo wylotu pyłu umożliwia podłączenie odkurzacza warsztatowego, co ogranicza zapylenie stanowiska pracy. W komplecie znajduje się prowadnica równoległa oraz prowadnica szablonowa, rozszerzające możliwości prowadzenia narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1683-Z
Typ	Frezarka górnoprzecionowa
Moc	1900 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Prędkość obrotowa bez obciążenia	11 000 – 30 000 rpm
Regulacja obrotów	5-stopniowa
Maksymalna głębokość cięcia	52 mm
Waga	4 kg
Wyposażenie dodatkowe	Prowadnica równoległa, prowadnica szablonowa

Typowe zastosowania

- Frezowanie rowków i wpustów w drewnie litej
- Profilowanie krawędzi elementów meblowych
- Obróbka płyt MDF i sklejk
- Wykonywanie połączeń na wpust i pióro
- Frezowanie według szablonów i prowadnic
- Wyrównywanie i obróbka oklein

-
- Wykonywanie gniazd pod zawiasy i okucia

Podłączenie odkurzacza

Frezarka wyposażona jest w gniazdo wylotu pyłu przystosowane do podłączenia standardowego odkurzacza warsztatowego. Praca bez odciągu pyłu przy intensywnym frezowaniu MDF lub drewna iglastego może prowadzić do szybkiego zapychania się szczelin wentylacyjnych silnika, co skraca żywotność urządzenia. Zalecane jest stosowanie odkurzacza podczas każdej sesji roboczej.