

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/frezotwornica-do-muru-65mm-kd10271-p-61541.html>



FREZ/OTWORNICA DO MURU 65mm KD10271

Cena brutto	24,80 zł
Cena netto	20,16 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10271
Kod producenta	KD10271
Kod EAN	5903175332837
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Otwornica do muru 65 mm Kraft&Dele KD10271

Otwornica koronowa przeznaczona do wykonywania okrągłych otworów w materiałach murowych — betonie, cegle, bloczkach silikatowych i gazobetonie. Zestaw zawiera koronę wierzącą o średnicy 65 mm, wiertło prowadzące oraz uchwyt SDS Plus, co pozwala na natychmiastowe użycie bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów.

Średnica cięcia 65 mm
Uchwyt SDS Plus
Wiertło prowadzące 110 mm
Waga 0,8 kg

Charakterystyka narzędzia

Średnica 65 mm

Wymiar 65 mm odpowiada standardowej średnicy puszek podtynkowych stosowanych w instalacjach elektrycznych. Otwór wykonany tą otwornicą nie wymaga dodatkowego poszerzania ani dopasowywania — puszka osadza się bezpośrednio po wywierceniu.

Uchwyt SDS Plus

System mocowania SDS Plus umożliwia szybki montaż i demontaż narzędzia bez użycia klucza. Uchwyt jest kompatybilny z większością wiertarek udarowych i młotowiertarek dostępnych na rynku. Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadana wiertarka obsługuje ten typ uchwytu.

Wiertło prowadzące 110 mm

Wiertło prowadzące centruje koronę podczas wiercenia, zapobiegając jej przesuwaniu się po powierzchni materiału. Długość 110 mm zapewnia stabilne prowadzenie przez cały cykl wiercenia w typowych ścianach działowych.

Kompletny zestaw

W zestawie znajdują się wszystkie elementy niezbędne do natychmiastowego rozpoczęcia pracy: otwornica, wiertło prowadzące i uchwyt SDS Plus. Nie są wymagane żadne dodatkowe adaptery ani akcesoria.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10271
Typ narzędzia	Otwornica / frez do muru
Średnica cięcia	65 mm
Uchwyt	SDS Plus
Długość wiertła prowadzącego	110 mm
Waga	0,8 kg
Zawartość zestawu	Otwornica 65 mm, wiertło prowadzące 110 mm, uchwyt SDS Plus

Zastosowanie

- Wykonywanie otworów pod puszki podtynkowe w instalacjach elektrycznych
- Wiercenie otworów pod gniazda elektryczne i włączniki
- Przygotowanie otworów pod puszki rozgałęźne
- Wiercenie w cegle pełnej i dziurawce
- Wiercenie w bloczkach z betonu komórkowego (gazobeton)
- Wiercenie w bloczkach silikatowych
- Prace remontowe i modernizacja instalacji elektrycznych

Kompatybilność z wiertarką

Otwornica współpracuje z wiertarkami udarowymi i młotowiertarkami wyposażonymi w uchwyt SDS Plus. Przed użyciem należy upewnić się, że posiadane urządzenie obsługuje ten standard mocowania. Wiertarki z uchwytem tradycyjnym (trójszczekowym) nie są kompatybilne bez zastosowania odpowiedniego adaptera.