

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/frezy-do-muru-7-el-kd10276-kraftdele-p-61126.html>

Frezy do muru 7 el. KD10276 KRAFT&DELE

Cena brutto	139,20 zł
Cena netto	113,17 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10276
Kod producenta	KD10276
Kod EAN	5903175332882
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Frezy do muru — zestaw 7 elementów Kraft&Dele KD10276

Zestaw otwornic do muru przeznaczonych do wykonywania okrągłych otworów pod puszkę instalacyjną i gniazda elektryczne w materiałach budowlanych. Narzędzia współpracują z uchwytyami SDS Plus i mogą być stosowane w wiertarkach udarowych oraz młotowiertarkach.

Liczba elementów 7 szt.

Średnice otwornic 40 / 65 / 80 / 100 / 125 mm

Mocowanie SDS Plus

Materiał wieńca Węglik spiekany HM

Charakterystyka zestawu

Wieniec z węglików spiekanych HM

Zęby otwornic wykonano z węglików spiekanych (HM — Hartmetall), które charakteryzują się znacznie wyższą twardością niż stal szybkołamacza. Przekłada się to na odporność na ścieranie podczas pracy w twardych materiałach budowlanych, takich jak beton czy cegła klinkierowa.

Mocowanie SDS Plus

Uchwyt SDS Plus (Special Direct System) umożliwia szybką wymianę narzędzi bez użycia klucza. Format ten jest standardem w wiertarkach udarowych i młotowiertarkach klasy budowlanej — przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadana wiertarka obsługuje ten typ uchwytu.

Pięć średnic w jednym zestawie

Dostępne średnice (40, 65, 80, 100, 125 mm) obejmują najczęściej stosowane wymiary puszek instalacyjnych: 60 mm (standardowa puszka podtynkowa) oraz większe formaty stosowane w rozdzielnicach i puszkach rozgałęźnych. Dobór odpowiedniej średnicy zależy od wymagań konkretnej instalacji.

Wiertło prowadzące

W zestawie znajduje się wiertło prowadzące o długości 110 mm. Jego zadaniem jest centrowanie otwornicy podczas rozpoczynania wiercenia, co zapobiega przesuwaniu się narzędzia po powierzchni materiału i pozwala uzyskać otwór we właściwym miejscu.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10276
Typ narzędzia	Otwornica do muru (frez koronkowy)
Liczba elementów w zestawie	7 szt.
Średnice otwornic	40 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm, 125 mm (5 szt.)
Typ mocowania	SDS Plus
Wiertło prowadzące	110 mm
Materiał wieńca tnącego	Węglik spiekany HM
Waga zestawu	7 kg

Zastosowanie

Otwornice przeznaczone są do wykonywania okrągłych otworów przelotowych i nieprzelotowych w materiałach budowlanych. Typowe zastosowania obejmują:

- Wiercenie gniazd pod puszki podtynkowe i natynkowe
- Wykonywanie otworów pod gniazda i łączniki elektryczne

-
- Przebijanie otworów przelotowych dla rur i przewodów instalacyjnych
 - Wiercenie w cegle pełnej i dziurawce
 - Wiercenie w bloczkach betonowych i pustkach
 - Wiercenie w płytach gipsowo-kartonowych i gipsowych
 - Wiercenie w glazurze i kafelkach ceramicznych
 - Prace instalacyjne przy montażu rozdzielnic elektrycznych

Kompatybilność z wiertarką

Przed użyciem zestawu należy upewnić się, że posiadana wiertarka lub młotowiertarka jest wyposażona w uchwyt SDS Plus. Narzędzia z tym mocowaniem nie są kompatybilne z uchwytami SDS Max ani z uchwytami trójśczękowymi (bez adaptera). Wiercenie w betonie i cegle powinno odbywać się z włączonym trybem udarowym.