

Dane aktualne na dzień: 03-04-2026 20:20

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/futro-polerskie-na-rzep-125mm-p-57978.html>



FUTRO POLERSKIE NA RZEP 125mm

Cena brutto	7,89 zł
Cena netto	6,41 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-47911
Kod producenta	YT-47911
Kod EAN	5906083092459
Producent	YATO

Opis produktu

Futro Polerskie na Rzep 125mm YATO YT-47911

Wymienne futro polerskie ze skóry jagnięcej przeznaczone do prac detailingowych i renowacji lakierów. Średnica 125mm zapewnia uniwersalność zastosowania przy polerowania różnych powierzchni.

Materiał Skóra jagnięca
Średnica 125 mm
Mocowanie Rzep
Max prędkość 5000 obr/min

Charakterystyka futra polerskiego YATO

Skóra jagnięca jako materiał roboczy

Naturalna skóra jagnięca charakteryzuje się miękką strukturą włókien, co minimalizuje ryzyko powstania mikrozarysowań podczas polerowania. Struktura materiału zapewnia równomierne rozprowadzanie pasty polerskiej i stabilną pracę przy różnych prędkościach obrotowych.

Średnica 125mm - kompatybilność

Wymiar 125mm to standardowy rozmiar tarcz polerskich, kompatybilny z większością szlifierek kątowych i polerkarek rotacyjnych dostępnych na rynku. Powierzchnia robocza pozwala na efektywną pracę zarówno na płaskich panelach, jak i w trudniej dostępnych miejscach.

System mocowania na rzep

Mocowanie rzepowe umożliwia szybką wymianę futra bez użycia dodatkowych narzędzi. System zapewnia stabilne połączenie z talerzem nośnym podczas pracy, jednocześnie pozwalając na wielokrotny montaż i demontaż bez utraty właściwości czepiących.

Maksymalna prędkość obrotowa 5000 obr/min

Parametr określa górny limit bezpiecznej pracy futra. Prędkość 5000 obr/min wystarcza do większości zastosowań detailingowych – od usuwania drobnych defektów lakieru po nabłyszczanie finiszowe. Przekroczenie tej wartości może skrócić żywotność futra.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-47911
Marka	YATO
Materiał	Skóra jagnięca
Średnica	125 mm
Typ mocowania	Rzep (velcro)
Maksymalna prędkość obrotowa	5000 obr/min
Zastosowanie	Polerowanie lakierów, metali, tworzyw sztucznych

Zastosowanie futra polerskiego 125mm

- Usuwanie swirl marks i hologramów z lakieru samochodowego po maszynowym polerowaniu
- Nabłyszczanie lakieru po procesie korekty – uzyskiwanie efektu głębokiego połysku
- Finiszowanie lakierów po użyciu past polerskich o drobnej gradacji
- Polerowanie chromowanych i niklowanych elementów nadwozi
- Renowacja lakierowanych elementów metalowych w przemyśle i rzemiośle
- Polerowanie tworzyw sztucznych – reflektory, osłony, elementy wnętrza
- Prace detailingowe przy przygotowaniu powierzchni do aplikacji powłok ceramicznych
- Usuwanie matowości i przywracanie blasku elementom aluminiowym

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy rzepek futra jest wolny od zanieczyszczeń. Futro mocuje się do talerza nośnego polerki poprzez dociśnięcie całej powierzchni rzepa – równomierne przyleganie zapewnia stabilną pracę. Przed włączeniem urządzenia warto sprawdzić wyważenie – futro nie powinno powodować wibracji.

Praca z futrem polerskim

Podczas polerowania należy stosować odpowiednią pastę – dla skóry jagnięcej zalecane są pasty finiszowe o drobnej gradacji. Pasta aplikowana jest bezpośrednio na lakier, a nie na futro. Zalecana prędkość pracy to 1500-3000 obr/min dla większości zastosowań detailingowych. Futro należy prowadzić płasko, bez nadmiernego docisku – ciężar polerki wystarcza do efektywnej pracy.

Czyszczenie i przechowywanie

Po zakończeniu pracy futro należy oczyścić z resztek pasty polerskiej. Można użyć miękkiej szczotki lub sprężonego powietrza. Niektóre futra ze skóry jagnięcej można prać ręcznie w letniej wodzie z delikatnym detergentem – przed praniem warto sprawdzić zalecenia producenta. Futro przechowuje się w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Przed kolejnym użyciem warto sprawdzić stan włókien – zużyte lub stwardniałe futro należy wymienić.

Produkty uzupełniające

Do pracy z futrem polerskim przydatne będą: talerz nośny 125mm z mocowaniem rzepowym, pasty polerskie finiszowe, mikrofibrowe ściereczki polerskie, płyn do czyszczenia futra polerskiego. Dla prac wymagających różnej agresywności warto rozważyć posiadanie futra gąbkowych w różnych twardościach.

...