

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/futro-polerskie-na-rzep-125mm-p-57978.html>

## FUTRO POLERSKIE NA RZEP 125mm

Cena brutto	<b>7,55 zł</b>
Cena netto	<b>6,14 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-47911</b>
Kod producenta	<b>YT-47911</b>
Kod EAN	<b>5906083092459</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Futro Polerskie na Rzep 125mm YATO YT-47911

Wymienne futro polerskie ze skóry jagnięcej przeznaczone do prac detailingowych i renowacji lakierów. Średnica 125mm zapewnia uniwersalność zastosowania przy polerowania różnych powierzchni.

Materiał Skóra jagnięca
Średnica 125 mm
Mocowanie Rzep
Max prędkość 5000 obr/min

### Charakterystyka futra polerskiego YATO

#### Skóra jagnięca jako materiał roboczy

Naturalna skóra jagnięca charakteryzuje się miękką strukturą włókien, co minimalizuje ryzyko powstania mikrozarysowań podczas polerowania. Struktura materiału zapewnia równomierne rozprowadzanie pasty polerskiej i stabilną pracę przy różnych prędkościach obrotowych.

#### Średnica 125mm - kompatybilność

Wymiar 125mm to standardowy rozmiar tarcz polerskich, kompatybilny z większością szlifierek kątowych i polerkarek rotacyjnych dostępnych na rynku. Powierzchnia robocza pozwala na efektywną pracę zarówno na płaskich panelach, jak i w trudniej dostępnych miejscach.

### System mocowania na rzep

Mocowanie rzepowe umożliwia szybką wymianę futra bez użycia dodatkowych narzędzi. System zapewnia stabilne połączenie z talerzem nośnym podczas pracy, jednocześnie pozwalając na wielokrotny montaż i demontaż bez utraty właściwości czepiących.

### Maksymalna prędkość obrotowa 5000 obr/min

Parametr określa górny limit bezpiecznej pracy futra. Prędkość 5000 obr/min wystarcza do większości zastosowań detailingowych – od usuwania drobnych defektów lakieru po nabłyszczanie finiszowe. Przekroczenie tej wartości może skrócić żywotność futra.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-47911
Marka	YATO
Materiał	Skóra jagnięca
Średnica	125 mm
Typ mocowania	Rzep (velcro)
Maksymalna prędkość obrotowa	5000 obr/min
Zastosowanie	Polerowanie lakierów, metali, tworzyw sztucznych

## Zastosowanie futra polerskiego 125mm

- Usuwanie swirl marks i hologramów z lakieru samochodowego po maszynowym polerowaniu
- Nabłyszczanie lakieru po procesie korekty – uzyskiwanie efektu głębokiego połysku
- Finiszowanie lakierów po użyciu past polerskich o drobnej gradacji
- Polerowanie chromowanych i niklowanych elementów nadwozi
- Renowacja lakierowanych elementów metalowych w przemyśle i rzemiośle
- Polerowanie tworzyw sztucznych – reflektory, osłony, elementy wnętrza
- Prace detailingowe przy przygotowaniu powierzchni do aplikacji powłok ceramicznych
- Usuwanie matowości i przywracanie blasku elementom aluminiowym

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie do pracy

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy rzepek futra jest wolny od zanieczyszczeń. Futro mocuje się do talerza nośnego polerki poprzez dociśnięcie całej powierzchni rzepa – równomierne przyleganie zapewnia stabilną pracę. Przed włączeniem urządzenia warto sprawdzić wyważenie – futro nie powinno powodować wibracji.

### **Praca z futrem polerskim**

Podczas polerowania należy stosować odpowiednią pastę – dla skóry jagnięcej zalecane są pasty finiszowe o drobnej gradacji. Pasta aplikowana jest bezpośrednio na lakier, a nie na futro. Zalecana prędkość pracy to 1500-3000 obr/min dla większości zastosowań detailingowych. Futro należy prowadzić płasko, bez nadmiernego docisku – ciężar polerki wystarcza do efektywnej pracy.

### **Czyszczenie i przechowywanie**

Po zakończeniu pracy futro należy oczyścić z resztek pasty polerskiej. Można użyć miękkiej szczotki lub sprężonego powietrza. Niektóre futra ze skóry jagnięcej można prać ręcznie w letniej wodzie z delikatnym detergentem – przed praniem warto sprawdzić zalecenia producenta. Futro przechowuje się w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Przed kolejnym użyciem warto sprawdzić stan włókien – zużyte lub stwardniałe futro należy wymienić.

### **Produkty uzupełniające**

Do pracy z futrem polerskim przydatne będą: talerz nośny 125mm z mocowaniem rzepowym, pasty polerskie finiszowe, mikrofibrowe ściereczki polerskie, płyn do czyszczenia futra polerskiego. Dla prac wymagających różnej agresywności warto rozważyć posiadanie futra gąbkowych w różnych twardościach.

...