

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gabka-do-glazury-gumowa-150-x-100-x-50mm-04546-vorel-p-2261.html>

Gąbka do glazury gumowa 150 x 100 x 50mm 04546 VOREL

Cena brutto	19,00 zł
Cena netto	15,45 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	04546
Kod producenta	04546
Kod EAN	5906083045462
Producent	Vorel
Wymiary [mm]	150x100x50
Jednostka	SZT

Opis produktu

Gąbka do glazury gumowa 150 x 100 x 50 mm VOREL 04546

Gąbka gumowa do fugowania i czyszczenia płytek ceramicznych. Narzędzie zaprojektowane do usuwania nadmiaru fugi oraz oczyszczania powierzchni glazury po pracach wykończeniowych.

Wymiary 150 x 100 x 50 mm

Materiał Guma

Model 04546

Producent VOREL

Charakterystyka gąbki do fugowania

Struktura gumowa

Materiał gumowy charakteryzuje się elastycznością i odpornością na ścieranie podczas pracy z zaprawami fugowymi. Struktura umożliwia skuteczne wchłanianie wody i resztek materiału bez ryzyka zarysowania powierzchni glazury.

Wymiary robocze 150 x 100 x 50 mm

Rozmiar gąbki zapewnia optymalną powierzchnię roboczą przy zachowaniu wygodnego chwytu. Grubość 50 mm pozwala na wielokrotne użycie przed zużyciem materiału, długość 150 mm umożliwia efektywne czyszczenie większych powierzchni.

Właściwości chłonne

Guma wykorzystana w konstrukcji wykazuje zdolność do absorpcji wilgoci i resztek fugi, co jest kluczowe podczas wygładzania spoin i usuwania nadmiaru zaprawy. Materiał nie pozostawia smug na powierzchni płytek.

Zastosowanie wielofunkcyjne

Poza fugowaniem gąbka nadaje się do czyszczenia powierzchni ceramicznych z resztek kleju, zaprawy czy pyłu budowlanego. Może być stosowana także do mycia innych gładkich powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	04546
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	150 x 100 x 50 mm
Materiał	Guma
Kolor	Pomarańczowy
Przeznaczenie	Fugowanie i czyszczenie płytek ceramicznych

Zastosowanie w pracach glazurniczych

- Usuwanie nadmiaru fugi z powierzchni płytek ceramicznych bezpośrednio po fugowaniu
- Wygładzanie i formowanie spoin między płytkami
- Czyszczenie glazury z resztek zaprawy klejowej po układaniu płytek
- Usuwanie nalotu cementowego i pyłu budowlanego z powierzchni ceramicznych
- Mycie płytek po zakończeniu prac wykończeniowych
- Czyszczenie powierzchni szklawionej gresu i terakoty
- Prace porządkowe na powierzchniach gładkich i szklawionych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem gąbkę należy zwilżyć wodą i wycisnąć nadmiar. Wilgotna powierzchnia gumowa zapewnia optymalne właściwości czyszczące i minimalizuje ryzyko przesuszenia fugi podczas pracy.

Technika fugowania

Gąbkę prowadzi się po przekątnej względem spoin, wykonując ruchy okrężne. Regularne płukanie w czystej wodzie i wykręcanie zapobiega rozprzeczaniu zanieczyszczeń po powierzchni. Wymiana wody powinna następować po zauważalnym zmętnieniu.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu prac gąbkę należy dokładnie wypłukać w czystej wodzie, usuwając wszystkie resztki zaprawy. Wyszuszone gąbka zachowuje elastyczność i może być wielokrotnie wykorzystywana. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega rozwojowi pleśni.

Żywotność narzędzia

Trwałość gąbki gumowej zależy od intensywności użytkowania i rodzaju stosowanych materiałów. Guma odporna na ścieranie pozwala na wykonanie fugowania w pomieszczeniach o średniej powierzchni. Zużycie materiału objawia się utratą elastyczności i rozdrobnieniem struktury.

...