

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gabka-do-glazury-hydrochlonna-170-x-100-x-60mm-04542-vorel-p-2212.html>

Gąbka do glazury hydrochlonna 170 x 100 x 60mm 04542 VOREL

Cena brutto	10,27 zł
Cena netto	8,35 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	04542
Kod producenta	04542
Kod EAN	5906083045424
Producent	Vorel
Wymiary [mm]	170x110x60
Jednostka	SZT

Opis produktu

Gąbka do glazury hydrochlonna 170 x 100 x 60mm VOREL 04542

Gąbka do fugowania i czyszczenia płytek ceramicznych wykonana z hydrochlonnej pianki poliuretanowej. Przeznaczona do usuwania nadmiaru fugi, wygładzania spoin oraz czyszczenia powierzchni glazury, terakoty i gresu.

Wymiary 170 x 100 x 60 mm

Materiał Pianka poliuretanowa

Model 04542

Producent VOREL

Charakterystyka gąbki do fugowania VOREL

Struktura hydrochlonna

Pianka poliuretanowa o otwartych porach skutecznie wchłania wodę i resztki fugi. Właściwość ta pozwala na efektywne czyszczenie spoin bez nadmiernego rozmywania masy fugowej, co ma znaczenie podczas finalnego etapu prac glazurniczych.

Rozmiar roboczy 170 x 100 x 60 mm

Gabaryty zapewniają optymalną powierzchnię roboczą przy zachowaniu kontroli nad narzędziem. Wymiar 170 mm pozwala na pokrycie większego obszaru w jednym ruchu, grubość 60 mm umożliwia wygodny chwyt i absorpcję nacisku podczas pracy.

Odporność mechaniczna pianki

Struktura materiału zachowuje właściwości podczas wielokrotnego używania i przepłukiwania. Gąbka nie rozpada się pod wpływem mechanicznego tarcia o szorstkie powierzchnie ceramiczne, co wydłuża okres użytkowania.

Zastosowanie uniwersalne

Nadaje się do pracy z różnymi typami fug cementowych i epoksydowych na powierzchniach ceramicznych. Może być używana zarówno podczas profesjonalnych prac remontowych, jak i przy drobnych naprawach domowych.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Gąbka do glazury hydrochłonna
Producent	VOREL
Model	04542
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	170 x 100 x 60 mm
Materiał	Pianka poliuretanowa
Typ	Hydrochłonna
Zastosowanie	Fugowanie i czyszczenie płytek ceramicznych

Zastosowanie gąbki do glazury

- Usuwanie nadmiaru fugi bezpośrednio po jej nałożeniu
- Wygładzanie i wyrównywanie spoin między płytkami
- Czyszczenie glazury z resztek masy fugowej
- Mycie powierzchni terakoty i gresu po pracach montażowych
- Usuwanie nalotu cementowego z płytek ceramicznych
- Czyszczenie mozaiki i małych formatów płytek
- Pielęgnacja i konserwacja powierzchni ceramicznych
- Przygotowanie powierzchni przed końcowym polerowaniem

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy nasączyć gąbkę czystą wodą i dokładnie wyżąć nadmiar. Wilgotna, ale nie ociekająca gąbka zapewnia optymalne warunki do czyszczenia fugi bez nadmiernego rozmywania.

Technika fugowania

Podczas usuwania nadmiaru fugi należy prowadzić gąbkę ruchami po przekątnej względem spoin. Unika się w ten sposób wycierania masy z wnętrza szczelin. Gąbkę przepłukuje się regularnie w czystej wodzie i dokładnie wykręca przed każdym przejściem.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy gąbkę należy przepłukać pod bieżącą wodą do momentu usunięcia wszystkich resztek fugi. Można używać delikatnych detergentów. Gąbkę suszy się w przewiewnym miejscu w pozycji rozprostowanej, co zapobiega deformacji struktury.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła. Unikać długotrwałego przechowywania w stanie wilgotnym, co może prowadzić do rozwoju pleśni w strukturze pianki.