

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gabka-do-zacieraczki-do-tynkow-390mm-geko-g80763-p-21811.html>

Gąbka do zacieraczki do tynków 390mm GEKO G80763

Cena brutto	59,17 zł
Cena netto	48,11 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G80763
Kod producenta	G80763
Kod EAN	5901477153778
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Gąbka do zacieraczki do tynków 390mm GEKO G80763

Gąbka wymienna do zacieraczki przeznaczona do wygładzania i wykańczania powierzchni tynków. Długość 390 mm zapewnia efektywne pokrycie powierzchni przy zachowaniu wygody pracy.

Długość 390 mm

Producent GEKO

Model G80763

Przeznaczenie Tynki, gładzie

Charakterystyka

Wymiar roboczy 390 mm

Długość gąbki dobrana do standardowych zacieraczek. Pozwala na obróbkę większych powierzchni przy mniejszej liczbie przejść, co przyspiesza pracę i zapewnia równomierność wykończenia.

Struktura absorpcyjna

Materiał gąbki charakteryzuje się odpowiednią porowatością, co umożliwia kontrolowane nawilżanie powierzchni podczas zacierania.

Zapobiega to nadmiernemu wysuszeniu tynku i powstawaniu mikropęknięć.

Kompatybilność z uchwytem

Gąbka montowana jest na standardowym uchwycie zacieraczki. Elastyczna struktura ułatwia dopasowanie do różnych typów uchwytów i pozwala na szybką wymianę zużytego elementu.

Odporność na ścieranie

Materiał wytrzymuje kontakt z ziarnistą powierzchnią tynku bez nadmiernego rozwarstwiania. Przy prawidłowej konserwacji gąbka zachowuje właściwości robocze przez wiele cykli pracy.

Specyfikacja techniczna

Długość	390 mm
Producent	GEKO
Model	G80763
Typ produktu	Gąbka wymienna do zacieraczki
Materiał	Gąbka poliuretanowa
Zastosowanie	Tynki cementowo-wapienne, gipsowe, gładzie szpachlowe

Zastosowanie

- Wyglądanie powierzchni tynków cementowo-wapiennych
- Wykańczanie tynków gipsowych
- Zacieranie gładzi szpachlowych
- Usuwanie drobnych nierówności po szpachlowaniu
- Nawilżanie powierzchni przed malowaniem
- Prace wykończeniowe przy renowacji ścian
- Obróbka powierzchni w trudno dostępnych miejscach przy użyciu teleskopowego uchwytu

Użytkowanie i konserwacja

Montaż gąbki

Przed montażem gąbkę należy lekko zwilżyć, co ułatwia jej osadzenie na uchwycie. Materiał powinien być równomiernie rozłożony na całej długości uchwytu bez zagięć i fałd.

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem zacierania gąbkę należy nasączyć wodą i delikatnie wycisnąć nadmiar. Zbyt mokra gąbka może spowodować rozwodnienie tynku, zbyt sucha — pozostawienie śladów i rys na powierzchni.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy gąbkę należy dokładnie wyplukać w czystej wodzie, usuwając resztki tynku i zaprawy. Pozostawienie materiału budowlanego w porach gąbki prowadzi do jej stwardnienia i utraty właściwości roboczych.

Przechowywanie

Gąbkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Przed kolejnym użyciem warto sprawdzić stan materiału — nadmierne rozdrobnienie lub stwardnienie wskazuje na konieczność wymiany.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się uchwyt do zacieraczki z możliwością regulacji kąta oraz teleskopowy trzonek do prac przy wyższych ścianach i sufitach. Do czyszczenia gąbki podczas pracy przydatne będą wiadro budowlane z kratką do wyciskania oraz czysta woda.