

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gabka-polerska-150-mm-czarna-p-61500.html>



Gąbka polerska 150 mm czarna

Cena brutto	4,55 zł
Cena netto	3,70 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3062
Kod producenta	KD3062
Kod EAN	5903175336743
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Gąbka polerska 150 mm czarna - KRAFT&DELE KD3062

Gąbka polerska o średnicy 150 mm przeznaczona do montażu na polerkach i szlifierkach kątowych wyposażonych w gwint M14. Wykonana z pianki o gęstości 28 kg/m², co zapewnia odpowiednią sztywność podczas pracy z pastami polerskimi.

Średnica 150 mm
Gwint M14
Gęstość 28 kg/m²
Kolor Czarny

Charakterystyka produktu

Średnica 150 mm

Rozmiar 150 mm to jeden z najpopularniejszych standardów w polerach rotacyjnych i oscylacyjno-rotacyjnych (DA). Pozwala na efektywną pracę na płaskich i lekko zakrzywionych powierzchniach, takich jak panele karoserii, maski czy dachy pojazdów.

Gwint M14

Gwint M14 to standard stosowany w szlifierkach kątowych oraz wielu polerkach rotacyjnych. Przed zakupem należy sprawdzić specyfikację posiadanego urządzenia — gąbka z gwintem M14 nie wymaga dodatkowego adaptera w maszynach z tym standardem mocowania.

Gęstość 28 kg/m²

Gęstość pianki określa twardość i sprężystość gąbki. Wartość 28 kg/m² oznacza materiał o umiarkowanej twardości — odpowiedni do aplikacji past polerskich na etapie wykańczania powierzchni oraz do usuwania lekkich rys i matowości lakieru.

Czarny kolor gąbki

W motoryzacyjnym oznaczeniu kolorystycznym gąbek polerskich kolor czarny tradycyjnie wskazuje na materiał przeznaczony do wykańczania (finishing). Gąbki w tym kolorze stosuje się z delikatnymi pastami wykańczającymi i woskami w końcowym etapie polerowania.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD3062
Średnica	150 mm
Gwint mocowania	M14
Gęstość pianki	28 kg/m²
Kolor	Czarny

Zastosowanie

- Wykańczanie lakieru samochodowego po etapie korekty
- Aplikacja past wykańczających i wosków ochronnych
- Usuwanie lekkich zarysowań, hologramów i matowości lakieru
- Polerowanie powierzchni metalowych i lakierowanych
- Praca z polerkami rotacyjnymi i szlifierkami kątowymi z gwintem M14
- Pielęgnacja karoserii pojazdów osobowych i dostawczych

Jak sprawdzić kompatybilność z urządzeniem

Przed montażem należy upewnić się, że wrzeczono posiadanej polerki lub szlifierki kątowej posiada gwint M14. Informacja ta znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia lub na tabliczce znamionowej. Gąbka o średnicy 150 mm wymaga talerza polerskiego (backing plate) o zbliżonej średnicy — zazwyczaj 125–145 mm — który mocuje się pomiędzy maszyną a gąbką.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem gąbkę należy zwilżyć wodą lub preparatem do czyszczenia gąbek, aby wyrównać jej nasiąkliwość. Po zakończeniu pracy gąbkę czyści się pod bieżącą wodą lub w myjce ultradźwiękowej, a następnie suszy w miejscu zacienionym. Unikać składowania w wysokich temperaturach i w kontakcie z rozpuszczalnikami, które mogą degradować strukturę pianki.