

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gabka-polerska-150-mm-pomarańczowa-p-61499.html>



Gąbka polerska 150 mm pomarańczowa

Cena brutto	3,90 zł
Cena netto	3,17 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD3060
Kod producenta	KD3060
Kod EAN	5903175336682
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Gąbka polerska 150 mm pomarańczowa KRAFT&DELE KD3060

Pomarańczowa gąbka polerska o średnicy 150 mm przeznaczona do stosowania z polerkami rotacyjnymi i oscylacyjno-rotacyjnymi wyposażonymi w gwint M14. Wykonana z pianki poliuretanowej o gęstości 24 kg/m³, zapewniającej odpowiednią twardość do prac polerskich na lakierze samochodowym oraz innych powierzchniach lakierowanych.

Średnica 150 mm
Gwint M14
Gęstość 24 kg/m³
Kolor Pomarańczowy

Charakterystyka produktu

Średnica 150 mm
Rozmiar 150 mm to jeden z najczęściej stosowanych formatów w polerach samochodowych klasy warsztatowej i prosumenckiej. Umożliwia efektywną pracę na dużych powierzchniach, takich jak panele nadwozia, maska czy dach pojazdu, przy zachowaniu dobrej kontroli nad narzędziem.

Gwint M14

Gwint M14 to standard stosowany w zdecydowanej większości polerek kątowych i rotacyjnych dostępnych na rynku europejskim. Przed zakupem należy sprawdzić specyfikację posiadanej polerki — niektóre modele wymagają adaptera lub mają inny skok gwintu.

Gęstość 24 kg/m³

Gęstość pianki określa twardość i sprężystość gąbki. Wartość 24 kg/m³ plasuje ten produkt w segmencie gąbek o średniej twardości — odpowiednich do nakładania past polerskich, usuwania drobnych rys i matowień lakieru. Gąbki o wyższej gęstości są twardsze i bardziej agresywne, o niższej — miększe, używane do wykańczania.

Kolor pomarańczowy

W branży detailingu samochodowego kolor gąbki jest umownym wskaźnikiem jej twardości i przeznaczenia. Pomarańczowy zazwyczaj oznacza gąbkę o średniej twardości, przeznaczoną do polerowania korekcyjnego — usuwania zarysowań, śladów po myciu i matowień. Przed użyciem z konkretną pastą warto zweryfikować zalecenia producenta pasty dotyczące doboru gąbki.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD3060
Średnica	150 mm
Gwint mocowania	M14
Gęstość pianki	24 kg/m³
Kolor	Pomarańczowy

Zastosowanie

- Polerowanie korekcyjne lakieru samochodowego
- Usuwanie drobnych zarysowań i śladów po myciu
- Nakładanie past polerskich jednoetapowych
- Polerowanie elementów z tworzyw sztucznych
- Odnawianie matowych i utlenionych powłok lakierniczych
- Prace wykończeniowe na karoserii pojazdów
- Polerowanie mebli i powierzchni drewnianych pokrytych lakierem

Kompatybilność z polerką

Gąbka mocowana jest bezpośrednio na wrzeciono polerki za pomocą gwintu M14. Gwint ten jest standardem w większości polerek rotacyjnych i oscylacyjno-rotacyjnych dostępnych na rynku europejskim. W przypadku polerek z innym gwintem lub mocowaniem na rzep (Velcro) konieczne jest zastosowanie odpowiedniego adaptera. Przed montażem należy upewnić się, że gwint wrzeciona jest czysty i nieuszkodzony.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem gąbkę należy lekko nawilżyć wodą, co poprawia jej elastyczność i równomierne rozprowadzanie pasty. Pastę polerską nanosi się bezpośrednio na gąbkę lub na polerowaną powierzchnię — ilość powinna być dostosowana do wielkości opracowywanego fragmentu. Po zakończeniu pracy gąbkę należy dokładnie oczyścić z resztek pasty, najlepiej ręcznie pod bieżącą wodą z użyciem łagodnego detergentu. Przechowywać w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, które przyspiesza degradację pianki poliuretanowej.