

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gabka-polerska-180-mm-biala-kd1599-p-63579.html>



Gąbka polerska 180 mm biała KD1599

Cena brutto	7,80 zł
Cena netto	6,34 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1599
Kod producenta	KD1599
Kod EAN	5901638117496
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Gąbka polerska 180 mm biała — Kraft&Dele KD1599

Gąbka polerska o średnicy 180 mm i gęstości 28 kg/m³, przeznaczona do pracy z polerkami kątowymi wyposażonymi w gwint M14. Stosowana do polerowania lakieru samochodowego oraz plastikowych elementów nadwozia, w tym lamp.

Średnica 180 mm
Gęstość pianki 28 kg/m ³
Gwint mocujący M14
Kolor Biały

Charakterystyka produktu

Gęstość 28 kg/m³

Gęstość pianki poliuretanowej określa twardość i trwałość gąbki. Wartość 28 kg/m³ oznacza materiał o umiarkowanej twardości — wystarczająco elastyczny, by dopasować się do krzywizn karoserii, a jednocześnie odpowiednio zwarty do efektywnego rozprowadzania pasty polerskiej.

Kolor biały — stopień wykończenia

W systemach gąbek polerskich kolor biały oznacza zazwyczaj materiał do finalnego polerowania i wykańczania. Gąbki białe stosuje się z pastami wykańczającymi i finishingowymi, które usuwają drobne rysy i przywracają połysk lakieru bez nadmiernej agresywności ścierniej.

Średnica 180 mm

Większa średnica gąbki pozwala na szybsze pokrycie powierzchni podczas pracy z polerką. Format 180 mm jest typowy dla polerek kątowych klasy półprofesjonalnej i profesjonalnej. Przed zakupem należy sprawdzić, czy polarka obsługuje tarczę o tej średnicy.

Gwint M14

Gwint M14 to standard stosowany w polerkach kątowych i szlifierkach kątowych. Gąbka mocowana jest bezpośrednio na wrzecionie urządzenia — bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Przed montażem należy upewnić się, że polarka posiada wrzeciono M14.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1599
Marka	Kraft&Dele
Średnica	180 mm
Gęstość pianki	28 kg/m³
Kolor	Biały
Gwint mocujący	M14
Waga	0,15 kg

Zastosowanie

- Polerowanie lakieru samochodowego pastami wykańczającymi
- Usuwanie drobnych rys i hologramów z powierzchni lakierowanych
- Polerowanie i renowacja lamp samochodowych z poliwęglanu i akrylu
- Wykańczanie powierzchni po wcześniejszym poleraniu gąbką o większej agresywności
- Aplikacja i rozprowadzanie wosków oraz powłok ochronnych
- Polerowanie elementów plastikowych nadwozia

Kompatybilność z polerką

Gąbka współpracuje z polerkami kątowymi wyposażonymi w wrzeciono z gwintem M14 i obsługującymi talerz o średnicy 180 mm. Przed zakupem należy sprawdzić specyfikację posiadanej polerki — zarówno gwint wrzeciona, jak i maksymalną średnicę akcesoriów podaną przez producenta urządzenia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem gąbkę należy lekko zwilżyć wodą, co ułatwia równomierne wchłanianie pasty polerskiej. Pastę nakłada się bezpośrednio na gąbkę lub na polerowaną powierzchnię w niewielkiej ilości. Po zakończeniu pracy gąbkę należy dokładnie umyć wodą z łagodnym detergentem i pozostawić do wyschnięcia w miejscu z dostępem powietrza. Regularne czyszczenie gąbki przedłuża jej żywotność i zapobiega utwardzaniu się resztek pasty w strukturze pianki.