

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gabka-scierna-dwustronna-p120-07914-vorel-p-7089.html>

## Gąbka ścierna dwustronna P120 07914 VOREL

Cena brutto	<b>2,92 zł</b>
Cena netto	<b>2,37 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>07914</b>
Kod producenta	<b>07914</b>
Kod EAN	<b>5906083079146</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Granulacja	<b>120</b>
Ścierniwo	<b>elektrokorund</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Wymiary [mm]	<b>124x98x12</b>
Nasyp	<b>dwustronny</b>

### Opis produktu

#### Gąbka ścierna dwustronna P120 VOREL 07914

Dwustronne narzędzie ściernie z ziarnistością P120 przeznaczone do szlifowania różnorodnych powierzchni. Elastyczna struktura umożliwi obróbkę profili, krawędzi i trudno dostępnych miejsc.

Granulacja P120

Materiał ścierny Elektrokorund

Konstrukcja Dwustronna

Struktura Mięka, elastyczna

#### Charakterystyka techniczna gąbki ścierniej P120

##### Ziarnistość P120 na obu stronach

Dwustronny nasyp zwiększa powierzchnię roboczą i wydłuża żywotność narzędzia. Granulacja P120 odpowiada średnicy ziarna około 125 mikrometrów, co zapewnia równowagę między szybkością szlifowania a jakością wykończenia powierzchni.

### Ziarno elektrokorundowe

Elektrokorund charakteryzuje się twardością 9 w skali Mohsa oraz odpornością na kruche pękanie. Zapewnia stabilną szybkość szlifowania podczas całego okresu użytkowania oraz sprawdza się w obróbce materiałów o różnej twardości.

### Miękka, elastyczna struktura

Gąbka dopasowuje się do kształtu obrabianej powierzchni, co umożliwia szlifowanie profili, zaokrągleń i krawędzi. Elastyczność materiału redukuje ryzyko uszkodzenia delikatnych powierzchni i pozwala na równomierne rozłożenie nacisku.

### Uniwersalne zastosowanie

Konstrukcja gąbki pozwala na obróbkę drewna, metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych, lakierów i szpachli. Może być stosowana na sucho lub z niewielką ilością wody w zależności od rodzaju materiału.

## Specyfikacja techniczna

Model	07914
Marka	VOREL
Granulacja	P120
Materiał ścierny	Elektrokorund
Konstrukcja	Dwustronna
Struktura	Miękka, elastyczna gąbka

## Zastosowanie gąbki ścierniej dwustronnej

- Szlifowanie i matowanie powierzchni lakierowanych przed nakładaniem kolejnej warstwy
- Przygotowanie drewna do malowania lub lakierowania poprzez usunięcie nierówności
- Wygładzanie powierzchni po szpachlowaniu ścian i sufitów
- Usuwanie rdzy z elementów metalowych przed malowaniem
- Obróbka krawędzi i profili w elementach stolarskich
- Szlifowanie powierzchni z tworzyw sztucznych przed klejeniem
- Matowanie powierzchni metalowych przed nakładaniem powłok ochronnych

- 
- Wykończanie powierzchni po zastosowaniu gruntów i podkładów

### **Jak określić granulację dla konkretnego zastosowania**

Ziarnistość P120 mieści się w zakresie średnich granulacji. Stosuje się ją do szlifowania pośredniego po użyciu grubszych gradacji (P80-P100) oraz przed przejściem do szlifowania wykończeniowego (P150-P240). W przypadku lakierów i szpachli P120 często wystarcza do uzyskania powierzchni gotowej do malowania.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Gąbkę należy trzymać lekko, pozwalając elastycznej strukturze dopasować się do powierzchni. Zbyt silny nacisk może spowodować nierównomierne szlifowanie i przedwczesne zużycie ziarna. Podczas pracy warto okresowo oczyszczać powierzchnię roboczą z pyłu poprzez delikatne uderzanie gąbki o twardą powierzchnię.

W przypadku szlifowania materiałów żywicznych, takich jak drewno sosnowe, gąbka może się zapychać. Można wtedy zastosować szlifowanie na mokro z niewielką ilością wody lub okresowo czyścić powierzchnię szczotką drucianą. Po zakończeniu pracy gąbkę należy oczyścić z pyłu i przechowywać w suchym miejscu.

Zużycie gąbki objawia się zmniejszeniem skuteczności szlifowania i wygładzeniem ziarna. Dwustronna konstrukcja pozwala na dłuższe użytkowanie poprzez wykorzystanie obu powierzchni roboczych. Przy intensywnym użytkowaniu zaleca się sprawdzanie stanu nasypu ściernego i wymianę gąbki po zauważalnym spadku wydajności.